

Kompresor Sprężarka 270L KK 690/270 14 BAR Kupczyk

KK 690/270 14BAR



Producent	Kupczyk
Marka	Kupczyk
Podatek VAT	23,00%
Kod EAN	5907737373207
Kod producenta	N5NC701KUP024
Model	KK 690/270 14 bar
Zasilanie (V)	400 V
Pojemność zbiornika	270 l
Typ pompy	NB5
Obroty sprężarki	1170 obr/min
Ilość tłoków	2

7 935,00 zł
brutto

6 451,22 zł
netto

W magazynie:

Dostawa od 0,00 zł

FINANSUJ NA FIRMĘ

Opis towaru

Szukasz solidnego kompresora europejskiej produkcji ? Nie chcesz mieć problemów z awariami tanich podróbek ? A może chcesz wyposażyć swój warsztat lub garaż w profesjonalną sprężarkę ?

Dobrze trafiłeś !!!

Kompresory tłokowe **polskiej marki Kupczyk** to gwarancja jakości i nie zawodności. Nasze 20-letnie doświadczenie w sprzedaży kompresorów pozwala na stworzenie modeli które charakteryzują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Prezentowany model świetnie nadaje się do pracy w profesjonalnym warsztacie, wulkanizacji lub firmie produkcyjnej. Zainstalowana w tym modelu **pompa dwutłokowa o dwóch stopniach sprężania** przystosowana jest do większych obciążeń. Dodatkowym atutem jest uzyskanie **wysokiego ciśnienia w butli 14 BAR** co sprawdza się np. przy pompowaniu kół w samochodach ciężarowych lub maszynach rolniczych.

Nie zwlekaj **KUP TERAZ** i już dziś i dołącz do grona zadowolonych klientów.

Kompresor tłokowy olejowy

Model - KK 690/270 14 Bar Kupczyk

Zbiornik 270 Litrów Pompa NB5

Kompresor produkcji EUROPEJSKIEJ !!!

Parametry Techniczne:

- Zasilanie - 400 V
- Pojemność zbiornika - 270 Litrów
- Typ pompy - NB5
- Obroty sprężarki - 1170 obr/min
- Ilość tłoków - 2
- Ilość stopni sprężania - 2
- Poziom hałasu - 97 dB
- Wydajność teoretyczna - 620 l/min (37,2 m3/h)
- Wydajność efektywna - 498 l/min (29,88 m3/h)
- Ciśnienie maksymalne - 14 Bar
- Silnik - 4,0 kW (5,5 KM)
- Cykl pracy: 11-14 bar
- Waga: 160 kg
- Wymiary: 1640x560x1330

DOKUMENTACJA !!!

Chcesz uniknąć problemów w przypadku kontroli URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO?

Kup nasz kompresor a wraz z nim otrzymasz komplet dokumentów, które pozwolą Ci zarejestrować sprężarkę w Urzędzie Dozoru Technicznego. Rejestracja kompresorów w UDT jest obowiązkowa. W skład dokumentów wchodzi:

- Deklaracja zgodności,
- Certyfikat na zbiornik wraz z rysunkiem technicznym
- Certyfikat na zawór bezpieczeństwa.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Pamiętaj!

Kupując urządzenie na tej aukcji otrzymasz je od firmy z 20 letnia tradycja i doświadczeniem w sprzedaży kompresorów.

Dwucylindrowa sprężarka tłokowa smarowana olejem o dwóch stopniach sprężania wyposażona w:

- żeliwny cylinder
- tłoki ze stopu aluminium
- zawory ze stali nierdzewnej
- chłodnicę powietrza
- koło p. zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki
- wolnoobrotowa pompa NB5 zapewnia dłuższą żywotność 1170 obrotów/min

- wskaźnik kontroli oleju
- zawór zwrotny

Kompresor posiada:

- Wylłącznik ciśnieniowy (presostat) z zaworem odciążającym
- Zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem
- Zawór bezpieczeństwa
- Dodatkowy manometr (zegar) wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku

Zbiornik 270 litrów pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie wyposażony w:

- Zawór spustu kondensatu ze zbiornika
- Pionowy reduktor ciśnienia z manometrem z dwoma gniazdami szybkozłączy do ustawiania ciśnienia "na wyjściu"
- Dodatkowe trzecie wyjście ze zbiornika zakończone gniazdem szybkozłącza, służące np do przyłącza instalacji sprężonego powietrza
- Wytrzymałe **gumowane** koła jezdne poprawiające mobilność sprężarki

Kompresor został wyposażony w obudowę kół pasowych wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy przepływ powietrza zwiększając tym samym chłodzenie sprężarki.

Cechy towaru

Podatek VAT	23,00%	Ilość stopni sprężania	2
Kod EAN	5907737373207	Poziom hałasu (dB)	97 dB
Kod producenta	N5NC701KUP024	Wydajność (l/min)	efektywna - 498 l/min (29,88 m3/h)
Symbol	KK 690/270 14Bar	Wydajność (l/min)	teoretyczna - 620 l/min (37,2 m3/h)
Model	KK 690/270 14 bar	Ciśnienie (bar)	14 bar
Zasilanie (V)	400 V	Silnik KW (KM)	4,0 kW (5,5 KM)
Pojemność zbiornika	270 l	Waga (kg)	160 kg
Typ pompy	NB5	Wymiary (mm)	1640x560x1330
Obroty sprężarki	1170 obr/min	Gwarancja (mies.)	12 Firma / 24 Konsument
Ilość tłoków	2		