

## OPALARKA ELEKTRYCZNA Z REGULACJĄ TEMPERATURY 2 TRYBY WYŚWIETLACZ LCD 2000 W

### Opalarka elektryczna z wyświetlaczem LCD HUMBERG 2000 W

#### ✓ Mocna i wytrzymała:

- ✓ Regulacja temperatury co 60°C - od 60°C do 600°C - większa precyzja.
- ✓ Aż 4 dodatkowe końcówki i skrobak w zestawie GRATIS.
- ✓ Wygodny uchwyt gumowany z ochroną na palce — stabilny chwyt i wygoda podczas pracy.
- ✓ Kolorowy wyświetlacz LCD. Zmienia kolor podczas nagrzewania i gdy jest gotowy do pracy.

#### ✓ Główne parametry: • TRYB PRACY: I BIEG: 60°C

##### Przeznaczenie:

- suszenie drewna
- usuwanie starych farb
- odmrażanie
- przyśpieszenie schnięcia
- redukcja rur termokurczliwych

#### • TRYB PRACY: II BIEG 60-600 °C

##### Przeznaczenie:

- lutowanie
- spawanie tworzyw sztucznych
- gięcie rur z tworzyw sztucznych
- luzowanie zapieczonych śrub
- rozpalanie grilla, pieca

1. Temperatura z możliwością regulacji co 60°C, w zakresie od 60°C do 600°C
2. Wyświetlacz LCD zmieniający kolory — czerwony podczas nagrzewania do ustawionej temperatury i zielony, gdy wybrana temperatura została osiągnięta.
3. 6 poziomów regulacji nawiewu — przepływ powietrza od 300 l/min do 500 l/min.
4. Regulacja temperatury — zwiększenie o 60°C.
5. Regulacja przepływu powietrza — zwiększenie.
6. Regulacja temperatury — zmniejszenie o 60°C.
7. Regulacja przepływu powietrza — zmniejszenie.



#### ✓ Aż 2000 W mocy w bezpiecznej obudowie.

Wielowarstwowa obudowa grzałki zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ciesz się mocnym urządzeniem i jednocześnie własnym bezpieczeństwem. Obudowa zewnętrzna z ochroną na dłoń, wykonana z materiału PP i uchwyt nie nagrzewają się, dzięki czemu możesz wykorzystać pełnię możliwości opalarki sprawdzonej marki Humburg.



✔ **Dysze wymienne do różnych zastosowań:**

- Dysza stożkowa (redukcyjna) — koncentruje ciepło na wąskiej przestrzeni. Idealna do obkurczania tworzyw termokurczliwych, spawania, a nawet rozpalania grilla i pieca bez użycia podpałki.
- Dysza do ochrony szkła — zapewnia ochronę okien podczas pracy przy ramach. Idealna do parapetów, framug, ram okiennych i listew przypodłogowych.
- Dysza powierzchniowa — suszenie, rozmrażanie, rozgrzewanie farb i lakierów w celu usunięcia.
- Dysza odbijająca — zagięty element odbija ciepło, dzięki czemu jest doskonała do rozgrzewania i obkurczania rurek termokurczliwych, ochronnych.

✔ **Prosta w użyciu — włączanie i przełączanie między trybami za pomocą tylko jednego przycisku funkcyjnego!**

✔ **Najwyższy europejski standard:**

✔ Spełnia wymagania następujących dyrektyw:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- (EU)2015/863

✔ Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008 + A2: 2012
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
- EN 62233:2008

✔ **Walizka na opalarkę i akcesoria GRATIS!**

✔ Łatwe i bezpieczne przechowywanie.

✔ Zabierz ją łatwo ze sobą, mając pewność, że masz ze sobą wszystko, czego potrzebujesz.

✔ **Dane techniczne:**

- Wymiary: 23 x 22,5 x 7,3 cm
- Moc maksymalna: 2000 W
- Wyświetlacz LCD
- Dwa biegi
- Temperatura na I biegu: 60°C
- Temperatura na II biegu: 60°C - 600°C
- Przepływ powietrza: 300 l/min - 500 l/min
- Zasilanie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz

Wymiary opakowania: 10x26x25 cm

