

ACCRA półbuty robocze TACTICAL

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

Karta techniczna

ACCRA półbuty robocze TACTICAL

Kod produktu 6655-06



cholewka	oddychająca, odporna na ścieranie tkanina
podszewka	termoizolacyjna , wodoodporna podszewka
wkładka wewnętrzna	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
podeszwa	MICHELIN® - EVA/GUMA - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
rozmiary	39 - 47
normy	EN ISO 20347:2022
wersja	O6 FO CI SR - bez podnoska, skóra hydrofobowa, wodoodporna podszewka powered by BOA® Fit System,

MICHELIN® Technical Soles

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie

ACCRA półbuty robocze TACTICAL

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

WR Wodoodporność	Tak
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Tak
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Tak
BOA System zapięcia BOA Fit	Tak
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20347:2022
Kategoria obuwia	O6

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
39	0,86 kg	1,22 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	610 mm	355 mm	13,20 kg	258,0 mm
40	0,92 kg	1,23 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	610 mm	355 mm	13,40 kg	265,0 mm
41	0,93 kg	1,25 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	610 mm	355 mm	13,60 kg	271,0 mm
42	1,00 kg	1,30 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	610 mm	355 mm	14,40 kg	278,0 mm
43	1,05 kg	1,40 kg	255 mm	350 mm	125 mm	54 mm	650 mm	380 mm	15,20 kg	285,0 mm
44	1,10 kg	1,45 kg	255 mm	350 mm	125 mm	54 mm	650 mm	380 mm	15,60 kg	291,0 mm
45	1,14 kg	1,47 kg	255 mm	350 mm	125 mm	54 mm	650 mm	380 mm	15,80 kg	298,0 mm
46	1,16 kg	1,50 kg	255 mm	350 mm	125 mm	54 mm	650 mm	380 mm	16,20 kg	305,0 mm
47	1,17 kg	1,52 kg	255 mm	350 mm	125 mm	54 mm	650 mm	380 mm	16,40 kg	311,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64041990
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,60 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1