

UT502A miernik rezystancji izolacji		zakresy	dokładność
pomiar rezystancja izolacji	napięcia probiercze	500V/1000V/2500V	0%~10%
	500V	0MΩ~99.9MΩ	±(3%+5)
		100MΩ~5GΩ	±(5%+5)
	1000V	0MΩ~99.9MΩ	±(3%+5)
		100MΩ~5GΩ	±(5%+5)
	2500V	0MΩ~99.9MΩ	±(3%+5)
		100MΩ~9.9GΩ	±(5%+5)
		10GΩ~20GΩ	±(10%+5)
	prąd obciążenia	50V (R=50kΩ) 1mA	0%~10%
		100V (R=100kΩ) 1mA	0%~10%
		250V (R=250kΩ) 1mA	0%~10%
		500V (R=500kΩ) 1mA	0%~10%
1000V (R=1MΩ) 1mA		0%~10%	
2500V (R=1MΩ) 1mA		0%~10%	
prąd zwarcia		<2mA	
omomierz pomiar małych rezystancji (Ω)	0.01Ω~200Ω (ok. 5,0V/>200mA)	±(2%+3)	
woltomierz pomiar napięcia AC	30V~600V	±(2%+3)	
pozostałe funkcje:			
wyświetlacz LCD	maksymalne wskazanie	2000	
pomiar współ. absorpcji DAR	60s/15s i 60s/30s	TAK	
wskaźnik polaryzacji PI		TAK	
Auto range/Low battery indication	automatyczne zakresy / wskaźnik rozładowanej baterii	TAK	
LCD backlight/Light alarm	podświetlenie wyświetlacza LCD / alarm świetlny	TAK	
Buzzer alarm/High voltage indication	alarm dźwiękowy / sygnalizacja wysokiego napięcia	TAK	
Over load indication/Auto discharge	wskaźnik przekroczenia zakresu / automatyczne rozładowanie	TAK	
Test voltage secondary display	dodatkowy wyświetlacz napięcia testowego	TAK	
10MΩ internal resistance test	test rezystancji wewnętrznej 10MΩ	TAK	
spełnia wymagania normy IEC 61557	61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007		
ogólna charakterystyka			
zasilanie	1,5V bateryjne (LR/AAA/R66) x 6 sztuk		
rozmiar wyświetlacza	70,6mm x 34mm		
kolor obudowy	czerwony z szarym		
waga	500g		
wymiary	150mm x 100mm x 71mm		
wyposażenie	baterie, przewody pomiarowe, krokodylki izolowane, etui – pokrowiec na miernik z paskiem,		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorowa grafika		