



Systemy ociepleń zewnętrznych

P392.pl

Karta techniczna

08 / 2024



## Knauf Speedero

Klej poliuretanowy do styropianu

### Opis produktu

Jednoskładnikowy gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy. Do mocowania płyt izolacyjnych w systemach ociepleń nowych budynków oraz termomodernizacji budynków już istniejących. O wysokiej przyczepności do podłoża. Odporny na algi i grzyby. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Łatwy i wygodny w nakładaniu.

**Opakowanie:**  
puszka 750ml

### Zakres zastosowania

Knauf Speedero przeznaczony jest do klejenia i uzupełniania szczelin płyt izolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt typu XPS w systemach ociepleń oraz termomodernizacji budynków już istniejących. Trwale łączy materiał izolacyjny z typowymi podłożami budowlanymi takimi jak: beton, gazobeton, cegła, silikat. Dzięki swoim wysokim parametrom przyczepności można go również używać na podłoża drewniane, płyty typu OSB, stal, aluminium oraz inne metale. Do klejenia kasetonów styropianowych, paneli ściennych. Szczególnie polecany na zewnątrz w warunkach podniesionych parametrów wilgotności powietrza.

### Właściwości

- do mocowania styropianu białego i grafitowego
- do mocowania płyt XPS
- niskoprężny
- duża przyczepność do podłoża
- łatwy w aplikacji
- szybkowiążący (2h)
- zapobiega powstawaniu mostków termicznych

### Sposób wykonania

Podłoże powinno być nośne, suche i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Bezpośrednio przed użyciem opakowaniem kleju Speedero należy wstrząsąć przez około 1 minutę. Klej należy aplikować za pomocą pistoletu trzymanego pojemnikiem do góry. Na płytę izolacyjną należy nakładać go po obwodzie oraz w środku pasami w kształcie litery M lub W.

Następnie należy dołożyć płytę i delikatnie ją przycisnąć. Ustawienia płyt izolacyjnych można korygować do 15 minut. Mocowanie łączników mechanicznych można wykonać już po 2 godzinach (czas wiązania kleju). Ewentualne szczeliny, które powstały podczas klejenia uzupełnić za pomocą kleju Knauf Speedero i pozostawić do wyschnięcia.

Nadatek wyschniętego kleju należy usunąć mechanicznie np.: za pomocą tarki do styropianu. Na tak przygotowane podłoże można wykonać warstwę zbrojącą.

### Dodatkowe informacje

#### Wskazówki uzupełniające:

- prace należy wykonywać w temperaturach od +5 do +25°C
- po skończeniu pracy należy zakręcić zawór pistoletu, a końcówkę pistoletu należy przemyć specjalnym czyszczykiem lub acetonem

- otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu jednego tygodnia
- chronić przed ogniem
- nie przebijać opakowania

### Dane techniczne

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Gęstość                | 26 ± 15% (kg/m <sup>3</sup> ) |
| Temperatura stosowania | od +5 do +25 (°C)             |

### Zużycie / wydajność

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Maksymalne zużycie | 125 ml / m <sup>2</sup> |
| Minimalne zużycie  | 94 ml / m <sup>2</sup>  |

### Przechowywanie

Składować w pozycji stojącej, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed nasłonecznieniem i działaniem promieni UV. Czas przechowywania wynosi do 18 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.

### Forma dostawy

#### Nr artykułu

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Klej poliuretanowy Knauf Speedero 750 ml (12) | 538793 |
|-----------------------------------------------|--------|

### Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.  
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

#### Systemy ociepleń zewnętrznych

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa