

KARTA PRODUKTU
ZMIĘK CZACZ WODY TRINNITY AQUA
MODELE: 10 / 20 / 25 / 30

Nowa seria urządzeń charakteryzująca się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do usuwania kamienia w instalacjach sanitarnych.

ZALETY

- ▶ bardzo proste programowanie urządzenia (po wprowadzeniu aktualnej godziny i twardości wody surowej zmiękczaczn natychmiast nadaje się do pracy),
- ▶ ceramiczna głowica sterująca,
- ▶ dyski uszczelniają się bez potrzeby dodatkowych uszczelek,
- ▶ szybka, cicha i bezawaryjna praca głowicy,
- ▶ regulacja poziomu twardości,
- ▶ zawór bypass w komplecie urządzenia,
- ▶ alarm poziomu soli (informacja o niskim poziomie soli w zbiorniku),
- ▶ zabezpieczenia antyzalaniowe, chroniące przed zalaniem
- ▶ dwa programowalne parametry:
 1. Czas nieprzerwanego przepływu wody na minutę,
 2. Maksymalny przepływ wody (m³/h),
- ▶ suchy zbiornik solanki (stacja dopuści do zbiornika solanki wodę miękką bezpośrednio przed zaplanowaną regeneracją; nie ma potrzeby aby sól niezbędna do regeneracji była zanurzona w wodzie między regeneracjami, uchroni to przed powstawaniem złożeń solnych),
- ▶ tryb wakacyjny (w trybie tym głowica wprowadza do butli z żywicą roztwór solanki, a następnie ustawia się w pozycji zamkniętej. Dzięki temu urządzenie może bezpiecznie stać nieużywane przez wiele tygodni).



MODEL GŁOWICY	JEDN.	RX105			
Objętość żywicy	L	10	20	25	30
Typ obudowy	-	kompaktowa	kompaktowa	kompaktowa	kompaktowa
Wymiary zbiornika na żywicę	cale	10 x 15	8 x 35	10 x 35	10 x 35
Przyłącze IN/OUT	cale	3/4, 1			
Przyłącze ścieków	cale	1/2			
Przyłącze solanki	cale	3/8			
Wymiary wys./szer./gł.	mm	540 x 315 x 450	1045 x 315 x 450		
Zasilanie	V Hz	100 – 240 50 – 60			
Napięcie wyjściowe	V / A	12 / 1,5			
Temperatura pracy	°C	5 - 38			
Zakres ciśnienia pracy	bar	2 – 6			
Typ regeneracji	-	Objętościowy Down-Flow Objętościowy Up-Flow			
Częstotliwość regeneracji	-	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody			
Języki menu	-	Polski, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki			
KBN	-	TRUZMAQUA10	TRUZMAQUA20	TRUZMAQUA25	TRUZMAQUA30