



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej



PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do montażu umywarek
- Do baterii stojących

CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją

- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Uszczelka $\varnothing$ 44 / 32 mm
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw wsporników dystansowych Geberit DuofixBasic do montażu pojedynczego

- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóg do ściany tylnej
- Zestaw przedłużeń nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm
- Mocowanie Geberit Duofix do umywarek z odstępem między mocowaniami 38–58 cm
- Blacha wzmacniająca do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do umywalki

INFO

- Do kompletowania z zestawem wsporników 111.839.00.2

Nr art.	B cm	H cm	T cm	
111.471.00.2 Nowy	50	112	7.5	

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025