

Inwerter

PJ-4KTL-DT



Inwerter

PJ-4KTL-DT

Komponenty od światowej klasy dostawców. Przyjazny dla użytkownika interfejs oraz inteligentny system monitorowania. Gwarancja najwyższej jakości. Niższe wytwarzanie ciepła i mniejsza szansa na inwazję wilgoci. Redukcja kondensacji. Nadaje się do trudnych warunków. Łatwy w obsłudze. Większa produkcja energii elektrycznej. Niezawodny i stabilny w trudnych warunkach.

Model	PJ-4KTL-DT
Maks. moc DC	4800W
Napięcie wyjściowe	1000Vdc
Zakres napięcia MPP / napięcie nominalne	200 - 950 Vdc / 600Vdc
Napięcie startowe	200Vdc
Max. prąd wejściowy na MPP	11A/11A
Liczba niezależnych wejść MPP	2
Moc znamionowa	4000W
Max. moc prądu przemiennego	4400VA
Max. Prąd wyjściowy	6.4 Aac
Ilość faz	3W/N/PE
Prąd rozruchowy (szczyt i czas trwania)	3.3Apeak@7.8ms
Max. wydajność	>98.0%
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego	Tak
Zabezpieczenie nadprądowe AC	Tak
Monitorowanie awarii	Tak
Wymiary produktu	525x 410x190mm
Masa netto	20.5 kg
Zakres temperatury pracy	-25°C ... +60°C
Emisja hałasu	< =35dB(A)
Klasa ochronna	Klasa I
Kategoria przepięcia DC	II
Kategoria przepięcia AC	III
Typ połączenia DC	MC/Amphenol/Phoenix
Typ połączenia AC	Złącze wtykowe
Wyświetlacz	3.5 cali LCD
Gwarancja	5/10 lata (opcjonalnie)
Certyfikaty i dopuszczenia	VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, NB/T32004-2013
Dostęp do Internetu	
Komunikacja internetowa	Tak, EN-GATE