

Gwintownik ręczny/ gwintownik maszynowy krótki M4x0.7 /1 szt. HSS, DIN352				
Gwintownik wykonany ze stali stopowej narzędziowej NC6 (W-1.2063) o twardości 60°HRC (+/-1°). Hartowany w oleju, charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie zwłaszcza do temperatury +200°C. Gwintownik posiadajszlifowany zarys gwintu o kącie 60° i 3 rowki wiórowe proste, które znajdują szczególne zastosowanie do prac w materiałach dających wiór krótki i średni. Gwintownik ręczny do gwintu metrycznego zwykłego prawoskrętnego wg ISO DIN-13, w klasie podstawowej przeznaczone do najczęściej stosowanych tolerancji gwintu wewnętrznego wg ISO2 (6H). Nr3 wykańczak - z nakrojem 2P (2 zwoje gwintu w części wcinającej) i kącie przystawienia nakroju 20°. Do mocowania w oprawkach gwinciarских służy uchwyt zabieraka (kwadrat 3.4mm, długość 6mm). Przeznaczony do zastosowań ogólnych, do gwintowania otworów przelotowych i nieprzelotowych (<2.5d), w stalach konstrukcyjnych węglowych, niskostopowych i staliwie o wytrzymałości do Rm < 600MPa. Zgodne z normą DIN-352/3-P. Uwaga: zalecana średnica otworu pod gwintowanie gwintownikiem M4x0.7mm, to średnica ø3.3mm. W celu poprawy jakości wykonywanego gwintu zaleca się stosowanie środków chłodząco-smarujących dobieranych odpowiednio w zależności od rodzaju gwintowanego materiału.				Premium line 
56010	1 szt.	rozmiar - M4x0.7mm długość - 45mm	nakrój - Nr3 (2P/20°) typ gwintu - metryczny zwykły prawoskrętny norma gwintu - ISO DIN-13 tolerancja gwintu - ISO2 (6H)	HORN®

x1	M4x0.7	L(mm) 45	Nc6	DIN 352	HRC 60±1°	60°	ISO DIN-13	ISO 2 (6H)	No3 (2P)	 3.4mm	 <2.5d	 <2.5d	
													

*Parametry statystyczne	
*Kod EAN-13	5900171560103
*Pochodzenie	Chiny - CN
*Kod CN	8207 40 10 00
*Kod PKWiU	

*Parametry opakowania zbiorczego	
*Ilość	1-100/1200
*Wymiary (d-h-s) [cm]	34,0x27,0x15,0
*Waga brutto [kg]	7,20
*Waga netto [kg]	6,84
*Objętość [m³]	0,01377

*Parametry produktu	
*Opakowanie	plastikowe pudełko
*Oznaczenie	kolorowa nalepka z kodem EAN
*Waga brutto [kg]	0,0060
*Waga netto [kg]	0,0057
*Objętość [m³]	0,000011475

*Uwagi