

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ściemniacz do LED RC, Sedna Design, biały

SDD111501

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
funkcja	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
zastosowanie urządzenia	Light control
odcień kolory	Biały (RAL 9003)
kind of terminals	Zacisk śrubowy

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
typ ściemniacza	Trailing edge
sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	Lampa LED: 0...200 W 12V AC halogen z transformatorem elektronicznym: 3...370 W 230 V AC lampa żarowa: 3...370 W 230 V halogen lamp: 3...370 W
rated voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarciove i przeciwp przeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
odcień koloru	Biały
materiał	Poliwęglan PA (poliamid) 6 GF20 FR
wykończenie powierzchni	Lśniący
wire structure	Sztywny Stały Drut - linka
sposób mocowania	Śruby lub pazurki
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46 mm
depth of visual part	29 mm
Masa produktu	0,111 kg
przekrój kabla	1,5...2,5 mm²

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	137,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,020 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	52,800 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	6
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	Nie
WEEE Label	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Image of product / Alternate images

Alternative







