

Power Clean-IN

Środek czyszczący parownik wysokociśnieniowy



Opis

Power Clean-IN to środek czyszczący opracowany tak, aby uzyskać stałe i wysokie ciśnienie tłoczenia, dzięki czemu można łatwo usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, które gromadzą się pomiędzy cewkami.

Dzięki silnemu i bezpiecznemu strumieniowi Power Clean-IN idealnie nadaje się do czyszczenia parowników znajdujących się w trudno dostępnych miejscach. Szybki i łatwy w użyciu, nie pozostawia osadu i nie wymaga płukania.

Obszar zastosowania

- Motoryzacja

Cechy

- Specjalny środek do czyszczenia parowników.
- Puszka aerozolu wysokociśnieniowego.
- Stałe ciśnienie podawania, aż do całkowitego opróżnienia pojemnika zaerorozem.
- Działa głęboko wewnątrz cewki parownika.
- Łatwy w użyciu.
- Nie pozostawia śladów ani wymaga stosowania płukania.
- Zgodność z planem HACCP.

Instrukcje

1. Wyłącz klimatyzację.
2. Wstrząśnij puszką aerozolu.
3. Umieść pojemnik zaerorozem w odległości co najmniej 30 cm od czyszczonej powierzchni, przechylając go, aby uniknąć zachlapania.
4. Wydaj produkt.
5. Jeśli zabrudzenia są silne, odczekaj 30 sekund, następnie ponownie nanieś produkt na powierzchnię.
6. Wytrzyj wszelkie pozostałości produktu miękką ściereczką.
7. Włącz klimatyzację, aby umożliwić szybkie odparowanie pozostałości środka czyszczącego.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Nieruchomość		Wartość	
Aspekt		Przezroczysta ciecz	
Kolor		Bezbarwny	
Zapach		Charakterystyczny	
Gęstość względna pH		0,8 ± 0,005 g/ml (przy T = 20°C)	
		9 ± 1	

Kategoryzacja i etykietowanie

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy jest dostarczana aktualną Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Zgodnie z wymogami prawnymi, tylko Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zawiera aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Karta MSDS jest dostępna na żądanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów i mgieł.

Przed przystąpieniem do operacji transferu należy upewnić się, że w pojemnikach nie znajdują się żadne pozostałości niezgodnych materiałów.

Nie używaj pustych pojemników przed ich wyczyszczeniem.

Instrukcje dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej +20°C.

Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt.

Warunki transportu

UN1950 –AEREOZOLE, łatwopalne, Klasa 2.1 (ILOŚĆ OGRANICZONA)

Okres przydatności do spożycia

5 lat od daty produkcji.

Opakowanie

Art.-Nr.	Opis			
AB1063.U.01	Puszka aerozolu 600 ml	12	1008	1176

Oświadczenia o zagrożeniu



Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H222, H229 Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: może wybuchnąć po podgrzaniu. H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C/122°F.

Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etanon: Może powodować reakcję alergiczną.