

Ekspert ds. rozwiązań w zakresie
bezpiecznych systemów magazynowania
energii

Akumulator litowo- żelazowo-fosforanowy (LiFePO₄) 12V100Ah

Ta seria jest kompletnym rozwiązaniem do wymiany akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Może być stosowana w kamperach, pojazdach elektrycznych, łodziach, magazynach domowych, zasilaczach awaryjnych, UPS i systemach magazynowania energii słonecznej / wiatrowej oraz w innych dziedzinach.

Cechy:

- ◆ Długi cykl życia
- ◆ Wysoka gęstość energii
- ◆ Wyższa moc
- ◆ Szybkie ładowanie
- ◆ Szerszy zakres temperatur
- ◆ Niski wskaźnik samorozładowania
- ◆ Automatyczna ochrona z wewnętrznym systemem zarządzania baterią
- ◆ Obsługa połączeń szeregowych lub równoległych, zwiększona elastyczność
- ◆ Bezobsługowy



Specyfikacja akumulatora:

Napięcie robocze (V)	10.8~14.6
Napięcie nominalne (V)	12.8
Pojemność nominalna (Ah)	100
Pojemność mieszanki (Ah)	≥98
Energia nominalna (Wh)	1280
Maksymalna moc wyjściowa (W)	1280
Maksymalne napięcie ładowania (V)	14.6±0.2
Napięcie ładowania pływaka (V)	13.5~13.8
Napięcie odcięcia (V)	9.6~10.8
Standardowy prąd ładowania (A)	20
Zalecany prąd ładowania (A)	≤50
Dozwolony maksymalny prąd ładowania (A)	100
Standardowy prąd rozładowania (A)	20
Zalecany prąd rozładowania (A)	≤100
Dozwolony maks. prąd rozładowania (A)	100
Szczytowy prąd rozładowania przy 10S (A)	200
Rezystancja wewnętrzna (mΩ)	≤30
Temperatura ładowania(°C)	0~55
Temperatura rozładowania(°C)	-20~60
Cykle (25°C , 0.5C, 80% DOD)	>5000
Połączona struktura akumulatora	4S
Klasa ochrony	IP65
Waga systemu (kg)	Okolo 12
Rozmiar produktu (dł.*szer.*wys.)	328*172*215
Rozmiar opakowania (dł. * gł. * wys.)	400*245*300



ZHEJIANG ZHENJIANG NEW ENERGY EQUIPMENT CO., LTD

Dodaj: Pokój 125, budynek D, West Lake Kechuang Park, Si 'an Town, Changxing County, Huzhou City,
provincia Zhejiang



JZNEE

Bezpieczna
energia
Ekspert ds.
rozwiązań
systemów
pamięci masowej



Fosforan litowo- żelazowy (LiFePO₄) Akumulator 24V100Ah

Ta seria jest kompletnym rozwiązaniem do wymiany akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Może być stosowana w kamperach, pojazdach elektrycznych, łodziach, magazynach domowych, zasilaczach awaryjnych, UPS i systemach magazynowania energii słonecznej / wiatrowej i innych dziedzinach.

Cechy:

- ◆ Długi cykl życia
- ◆ Wysoka gęstość energii
- ◆ Wyższa moc
- ◆ Szybkie ładowanie
- ◆ Szerszy zakres temperatur
- ◆ Niski wskaźnik samorozładowania
- ◆ Automatyczna ochrona z wewnętrznym systemem zarządzania baterią
- ◆ Obsługa połączeń szeregowych lub równoległych, zwiększona elastyczność
- ◆ Bezobsługowy



Specyfikacja akumulatora:

Napięcie robocze (V)	21.6~29.2
Napięcie nominalne (V)	25.6
Pojemność nominalna (Ah)	100
Mix.capacity(Ah)	≥98
Energia nominalna (Wh)	2560
Maksymalna moc wyjściowa (W)	2560
Maksymalne napięcie ładowania (V)	29.2±0.2
Napięcie ładowania pływak (V)	27.0~27.6
Napięcie odcięcia (V)	19.2~21.6
Standardowy prąd ładowania (A)	20
Zalecany prąd ładowania (A)	≤50
Dozwolony maksymalny prąd ładowania (A)	100
Standardowy prąd rozładowania (A)	20 ≤100
Zalecany prąd rozładowania (A)	20 ≤100
Dozwolony maksymalny prąd rozładowania (A)	100
Szczytowy prąd rozładowania przy 10S (A)	200
Rezystancja wewnętrzna (mΩ)	≤50
Temperatura ładowania(°C)	0~55
Temperatura rozładowania(°C)	-20~60
Cykle (25°C , 0.5C, 80% DOD)	>5000
Połączona struktura akumulatora	8S
Klasa ochrony	IP65
Waga systemu (kg)	Okolo 23
Rozmiar produktu (dł.*szer.*wys.)	522*240*218
Rozmiar opakowania (dł. * gł. * wys.)	595*315*300