

PRZECIWPRIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA

- 6 GNIAZD Z UZIEMIENIEM
- PRZESŁONY OCHRONNE GNIAZD SIECIOWYCH
- OCRONA PRZECIWPRIĘCIOWA
- BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY
- WARYSTOR ZABEZPIECZONY BEZPIECZNIKIEM TERMICZNYM




DWUBIEGUNOWY
WYŁĄCZNIK
PODŚWIETLANY



ZWŁOCZNY
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY



ŁATWY MONTAŻ
DO PODŁOŻA



6 GNIAZD
Z PRZESŁONAMI
OCHRONNYMI



DŁUGOŚĆ PRZEWODU: 1,5m

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe UN	250V~ (1 moduł)
Częstotliwość znamionowa	50 Hz (1 moduł)
Prąd znamionowy, maksymalne obciążenie ΣIN	10A/2500W MAX (1 moduł)
Absorpcja energii (sumaryczna)	196J (1 moduł)
Prąd upływu	0,5mA (1 moduł)
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	<25ns (1 moduł)
Maksymalny prąd wyładowczy I _{max}	6kA (L/N) - 8/20 μs (1 moduł)
Napięcie trwałej pracy U _c	250V 50Hz (1 moduł)
Napięciowy poziom ochronny U _p	≤ 1,2kV (1 moduł)
Napięcie próby U _{oc}	4kV (1 moduł)
Zabezpieczane linie	L-N
Bezpieczniki	2x bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V~
System ochrony przeciwporażeniowej	Kółki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	6 gniazd sieciowych z uziemieniem i przesłonami ochronnymi
Wtyk	PN-E-93203 typ 2P + uziemienie
Wyłącznik	2x wyłącznik, podświetlany, dwubiegunowy
Obudowa	Tworzywo sztuczne samogasnące
Wymiary	2x 285x60x50mm
Waga bez przewodu	482g
Warunki pracy	Wewnątrz

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.