

Intra P2804D

Taśma odblaskowa mikropryzmatyczna kierunkowa, ostrzegawcza

OPIS

Wysoce widoczna, odblaskowa taśma ostrzegawcza INTRA P2804D o strukturze plastra miodu i z kierunkowym nadrukiem strzałek lub z nadrukiem skośnych pasów. Idealna do wizualnego ostrzegania, oznaczania i zabezpieczania, ułatwia identyfikację i orientację, zwiększając bezpieczeństwo w ciągu dnia oraz w sytuacji ograniczonej widoczności i w ciemności. Znakomicie odbija światło i jest widoczna z dużej odległości.

ZASTOSOWANIE

- Wykorzystanie w oznaczeniach kierunkowych oraz stref bezpieczeństwa
- Widoczne oznaczenie miejsc niebezpiecznych
- Tworzenie widocznych dróg ewakuacyjnych
- Znakowanie słabo widocznych miejsc w otoczeniu na parkingach, placach manewrowych, bramach, podjazdach, garażach, magazynach, progów, schodów, itp
- Oznaczanie miejsc składowania i ruchu w magazynie
- Obklejanie pojazdów, maszyn rolniczych, naczep, przyczep, hulajnóg, rowerów, kasków, kijków trekkingowych, wózków dziecięcych w celu poprawy ich widoczności

ZALETY PRODUKTU

- Widoczność: wyraźne oznaczenie zarówno w dzień jak i w nocy
- Wspierają utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w miejscu pracy
- Nadają się do różnych powierzchni
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Nadają się do aplikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Odporna na rozpuszczalniki
- Łatwa do montażu
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy REACH

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Rodzaj kleju	-	poliakrylanowy
Struktura	-	plaster miodu
Wzór	-	kierunkowy skośne pasy
Odporność temperaturowa	°C	-30 ... +60

KOLORY:

- żółto/czarny
- biało/czerwony

ZALECENIA DO APLIKACJI:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne taśmy na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Zalecana temperatura otoczenia, powierzchni na którą taśma będzie naklejana i samej taśmy, zapewniająca najlepsze rezultaty wynosi minimum $+15^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Właściwa siła przylegania taśmy zostaje osiągnięta po okresie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze otoczenia $+23^{\circ}\text{C}$.

ZALECENIA SKŁADOWANIA:

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy $+10^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 12 miesięcy.

UWAGI:

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Produkt nie posiada homologacji E1 104R, która jest obowiązkowa dla taśm odblaskowych konturowych stosowanych na niektórych typach pojazdów, w tym ciężarówkach, autobusach i przyczepach.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2025-04-15 v.2