



Bateria ścienna 51,2 V 200 Ah

Akumulator LVFU Powerwall do przechowywania energii, pasuje do wszystkich hybrydowych falowników 48 VDC/51,2 VDC. Maksymalna obsługa 15 jednostek połączenia równoległego. Wygodna komunikacja RS485, CAN, BMS. Z WIFI/BLUETOOTH (opcjonalnie).

Pytać się



Model	LFW-51100	LFW-51200
Standardowe napięcie	51,2 V prądu stałego	
Pojemność normalna	100Ah	200Ah
Protokół komunikacyjny	CAN/RS485/WIFI/4G/niebieski ząb	
Maksymalna liczba dozwolonych modułów połączonych równolegle	15 (76,8 kWh)	15 (153,6 kWh)
Cykl życiowy	6000 (@ 80% DoD)	
Ochrona	Nadmierna temperatura, przetężenie, zwarcie, nadmierne ładowanie, nadmierne rozładowanie, niskie napięcie	
Zalecany prąd ładowania	25A	50A
Maksymalny prąd ładowania	50A	100A
Zalecane napięcie ładowania	54 V	54 V
Maksymalne napięcie ładowania	54,75 V	54,75 V
Zalecany prąd rozładowania	25A	50A
Maksymalny prąd rozładowania	50A	100A
Zalecane odłączenie niskiego napięcia	41,25 V	
Ochrona przed niskim napięciem akumulatora	39,75 V	
Napięcie odzyskiwania akumulatora	45 V	
Wymiary:	510*440*220mm	690*530*215mm
Waga	50kg	90kg