


22431 DALLA CT-DTL50-W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339224316



DALLA CT-DTL50-W



Kanlux DALLA to bardzo starannie wykonana oprawa do montażu wewnątrz budynków. Posiada ruchomy pierścień przez co możemy regulować strumień światła. Jej kształty i uniwersalne kolory pozwalają na osiągnięcie nowoczesnego, dyskretnego efektu elegancji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 82

Szerokość [mm]: 82

Wysokość [mm]: 26

Otwór montażowy [mm]: Ø70

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

22431 DALLA CT-DTL50-W

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w warstwie na palecie : 350
Masa jednostkowa netto [g] : 86
Gramatura [g] : 117.6
Waga sztuki brutto [g] : 106
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 10
Waga kartonu [kg] : 5.88
Szerokość kartonu [cm] : 22
Wysokość kartonu [cm] : 22
Długość kartonu [cm] : 52
Objętość kartonu [m³] : 0.025168