



PC-30 P

NOWOŚĆ

PC-30 P to sterownik pompy wyświetlaczem cyfrowym, który pozwala użytkownikowi ustawić wartości ciśnienia startowego i końcowego za pomocą panelu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami oraz inteligentnie wykrywa ciśnienie wody i natężenie przepływu w rurociągu w celu uruchomienia i zatrzymania pompy.

Cechy:

- Dostępne są dwa tryby pracy, które można łatwo przełączyć za pomocą przycisków na panelu sterowania („Mode 1” – kontrola przepływu oraz „Mode 2” – kontrola ciśnienia
- Wyświetlacz pokazuje ciśnienie w instalacji w czasie rzeczywistym. Użytkownik może ustawić ciśnienie początkowe i końcowe zgodnie z wymaganiami
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Zabezpieczenie przed częstym uruchamianiem



DANE TECHNICZNE	
Funkcja	Włączanie / wyłączanie + konfiguracja
Tryby	Tryb 1: kontrola przepływu – jedna lub dwie pompy (robocza/spoczynkowa) Tryb 2: wyłącznik ciśnieniowy – jedna lub dwie pompy (robocza/spoczynkowa)
Moc pompy	Pompa o mocy do 3 kW
Napięcie wejściowe	220–240 V, 1 ~, 50 / 60 Hz – możliwa współpraca z generatorem
Maks. natężenie prądu	30 A
Rozmiar przyłącza	Gwinty wlotowe / wylotowe: R1-1/4"
Zakres ciśnienia rozruchowego	0,5–6 bar
Zakres ciśnienia zatrzymania	1–9 bar
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Mini. przepływ	0,5 l/min
Domyślne fabryczne ciśnienie zatrzymania	5,0 bar
Maks. temperatura otoczenia	60°C
Stopień ochrony	IP65