



Den Braven

KLEJ NEOPRENOWY MONTAŻOWY

Listwy, panele, PCW, drewno, ceramika / Montagefix-N



OPIS PRODUKTU

Den Braven Klej Neoprenowy Montażowy to jednoskładnikowy klej na bazie kauczuku neoprenowego, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w domu, budownictwie i przemyśle.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Krótki czas schnięcia (zawiera wysoce lotny rozpuszczalnik) – całkowity czas utwardzania 24 h
- Wysoka siła spajania (idealny do pionowych zastosowań)
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych (nie ścieka), w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i niechłonnymi
- Po utwardzeniu tworzy trwale elastyczne wiązanie, odporne na działanie wody i czynników atmosferycznych
- Nie zawiera toluenu

APLIKACJA

Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z drewna i materiałów drewnopochodnych, PCW, a także z ceramiki, gipsu, betonu, kamienia, stali, metali. Przyklejanie listew wykończeniowych przypodłogowych, podsufitowych, narożnych, progowych, ściennych. Przyklejanie profili drzwiowych i maskujących, paneli ściennych, parapetów, płytek ceramicznych i kamiennych. Mocowanie tablic, wieszaków i tym podobnych drobnowymiarowych elementów wykończeniowych.

SPOSÓB UŻYCIA

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na szerokość spoiny. Klej nakładać jednostronnie paskami lub punktowo w odstępach 5-15 cm (w zależności od ciężaru i wielkości przyklejanych elementów). Klejone elementy złączyć i natychmiast rozłączyć. Odczekać 5 minut, aż nastąpi wstępne odparowanie rozpuszczalnika. Następnie złączyć ponownie klejone elementy, nasuwając z góry na dół i dociskając.

INFORMACJA DODATKOWA

Temperatura aplikacji		+5°C to +25°C
Baza		Polychloropren e
Gęstość		1,10 g/ml
Odporność na mróz		Up to -15°C
Czas otwarty		12 minutes
Odporność temperaturowa		-30°C to +90°C
Zastosowanie		10m per (6 mm bead)
Wytrzymałość na rozciąganie		0,50 N/mm ²

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

CZYSZCZENIE

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

OPIS OPAKOWANIA

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

GWARANCJA I GWARANCJA

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego