



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

CS HELIX

12L · 20L · 25L · 30L



IDEALNE ZMIĘKCZANIE I BEZAWARYJNOŚĆ

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa **STACJA ZMIĘKCZANIA WODY**, która znakomicie redukuje twardość wody, usuwając z niej sole wapnia i magnezu.

Zastosowanie **NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII** wraz z szeregiem **ZABEZPIECZEŃ ANTYZALANIOWYCH** gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza oraz jego długowieczność.

ZALETY:

- Smukła, nowoczesna linia obudowy
- Szeroka gama pojemności urządzeń - 4 modele (dwie wielkości obudów)
- Super mocna obudowa (o 30% grubsze ścianki od innych produktów na rynku)
- Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy



FUNKCJONALNOŚĆ:



NAJLEPSZA GŁOWICA W SWOJEJ KLASIE

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass
- Tłok pokryty teflonem
- 30 dni podtrzymania pamięci ustawień sterownika bez dostawy prądu
- Łatwy dostęp do inżektora
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS HELIX 12	CS HELIX 20	CS HELIX 25	CS HELIX 30
Przepływ (m³/h)	1	1,4	1,9	2,5
Pojemność złoża (litr)	12	20	25	30
Pojemność jonowymienna (m³/dH)	33	52	65	78
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,5	2	2,5	3,0
Pojemność zbiornika na sól (kg)	23	63	58	58
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	32 / 50 / 67	32 / 50 / 114	32 / 50 / 114	32 / 50 / 114
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	8" / 17"	8" / 35"	10" / 35"	10" / 35"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30			
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6			
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60			
Napięcie pracy (V)	12			
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)			
Przyłącze (cale)	1"			

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

TWARDZOŚĆ WODY (stopnie niemieckie)	CS HELIX 12	CS HELIX 20	CS HELIX 25	CS HELIX 30
15 dh	2,2	3,5	4,3	5,2
23 dh	1,4	2,2	2,8	3,4
33 dh	1,0	1,6	2,0	2,4

EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS HELIX** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po około **5 - 10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.