

USZCZELNIACZ CHŁODNICY

150ml 3330; 8347

Chroni komorę spalania przed przenikaniem do niej płynu chłodzącego, uszczelnia wszelkie pęknięcia i otwory w systemie chłodzenia. Całkowicie hermetyzuje drobne przecieki i szczeliny, powstające w wyniku uderzenia kamienia lub porowatości w miejscu spawania. Nie zapycha układu chłodzenia i zapobiega odkładaniu się kamienia.

ZASTOSOWANIE:

150 ml wystarcza na 10 litrów płynu chłodniczego. Dolać do płynu, uruchomić silnik i pozwolić mu pracować przez około 10 minut. Celem uzyskania lepszej skuteczności należy wcześniej oczyścić układ chłodniczy preparatem nr. art. 2699.

UWAGA!! NIEBEZPIECZEŃSTWO

Może powodować uszkodzenie narzędzi w przypadku długotrwałego narażenia na styczność. Może uszkodzić narządy po połknięciu (nerki)

W razie konieczności

zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość oraz pojemnik usuwać do zakładu utylizacji odpadów specjalnych. Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu zamkniętego pojemnika. Etano-1,2-diol Trzymać z daleka od dzieci.