

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 1/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Akfix P 635
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zgodnie z EN 15651-1 : Uszczelniacze do fasad do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
(Kity przeznaczone do uszczelniania złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych)

Zgodnie z EN 15651-4: Uszczelniacze do ruchomych niestrukuralnych połączeń w podłogach do zastosowań zewnętrznych i/lub wewnętrznych

(Kity stosowane do przejść dla pieszych. Zakres stosowania jest następujący: chodniki zewnętrzne oraz przejścia wewnętrzne, place publiczne, nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, nawierzchnie, po których poruszają się wózki, ścieżki dla pieszych, balkony, tarasy, magazyny. Wyklucza się stosowanie w przypadku występowania zanieczyszczeń chemicznych, obszarów zalanych, autostrad, lotnisk i oczyszczalni ścieków)

3. Producent: AKKİM Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Yesilbayir Mah. Simsir Sk. No:22 34555 Hadimkoy, Istanbul, Turkey +90 212 771 13 71
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3
- 6a. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 4Ward Testing, NB 2538

- 6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1 EN 15651-4
Uwalnianie substancji Chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	EN 15651-1 EN 15651-4
WODOSZCZELNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA		
Opór przepływu	≤3 mm	EN 15651-1
Utrata objętości	≤ 10%	EN 15651-1 EN 15651-4

Właściwości rozciągające (tj. wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie (Elastic)	Spełnia	EN 15651-1
Właściwości rozciągające (tj. moduł poprzeczny) - dla niestrukturalnych niskomodulowych uszczelniaczy stosowanych w obszarach o zimnym klimacie (-30 °C)	≤0,9 MPa	EN 15651-1
Właściwości rozciągające (tj. przy stałym wydłużeniu) - dla niestrukturalnych uszczelniaczy stosowanych w obszarach o zimnym klimacie (-30°C)	Spełnia	EN 15651-1
Właściwości rozciągające (tj. wydłużenie) - przy zerwaniu w temp. 23°C	≥ 25%	EN 15651-1
Właściwości rozciągające przy stałym wydłużeniu	Spełnia	EN 15651-4
Odporność na rozdarcie	Spełnia	EN 15651-4
Adhezja/kohezja przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie po 28 dniach	Spełnia	EN 15651-4
Adhezja/kohezja przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w słonej wodzie po 28 dniach	Spełnia	EN 15651-4
Właściwości rozciągające (tj. moduł poprzeczny) w obszarach o zimnym klimacie (-30 ±2)°C	NPD	EN 15651-4
Właściwości rozciągające (przy stałym wydłużeniu) w obszarach o zimnym klimacie (-30 ±2)°C	NPD	EN 15651-4
TRWAŁOŚĆ	Spełnia	EN 15651-1 EN 15651-4

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Anıl DEMİR
Training and Technical Support Executive
AKKİM
YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Yeşilbayır Mah. Sımsır Sk. No: 22 Arnavutköy / İSTANBUL
Tel: (0212) 771 13 71 Fax: (0212) 771 28 88
Yenikapı V.D.: 080 216 9812
Ticaret Sicil No: 457612

Istanbul/Turkey/ 25/04/2024