



Impregnat barwiący 667-xxx

Typ produktu:	Wodny impregnat barwiący na bazie żywic styrenowo – acrylowych
Zastosowanie:	Seria impregnatów barwiących 667-xxx przeznaczona jest do pokrywania surowego drewna i materiałów drewnopodobnych przed wpływem czynników atmosferycznych. Nadaje drewnu jednolity, trwały kolor z widocznym rysunkiem słojów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Impregnat jest kompozycją żywic i barwników a jego zaletą jest bardzo dobra penetracja podłoża i przyczepnością do powierzchni. Szczególnie zalecany jest do zabezpieczania stolarki drewnianej, mebli ogrodowych, płotów, altan, belek sufitowych, konstrukcji stropów, dachów i podbić dachowych, ościeżnic itp. Impregnat można pokrywać podkładami i lakierami nawierzchniowymi z przeznaczeniem do zastosowań zewnętrznych.
Metody aplikacji:	zanurzanie , polewarka wielostrumieniowa , pendzel
Zaw.ciał stałych:	15±1%
Czasy schnięcia :	do dalszej obsługi około 45 minut w 20°C do sztaplowania około 3h w 20°C
pH. :	8.0 - 8.5
Gęstość:	1,00-1,10 kg/m ³
Kolor:	kolor wg. wzorca
Przechowywanie:	6 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem temperatura przechowywania 5-25°C