

2" STING

Pierwsza i dotychczas jedyna pompa głębinowa marki IBO o średnicy 52mm, przeznaczona do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 63mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domy jednorodzinne, działki letniskowe.

CECHY:

- Średnica pompy 52 mm pozwalająca na montaż w niewielkich odwiertach (63 mm)
- Kabel zasilający o długości 14 m zakończony wtyczką
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej)
- Gwarancja 24 miesiące
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

DANE TECHNICZNE:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP68
- Długość kabla zasilającego: 14 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Max. liczba uruchomień na 1h: 20
- Max. głębokość zanurzenia: 80 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RMP

MATERIAŁY:

- Króciec tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Stator: guma NBR
- Rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic
- Silnik: chłodzony olejem

↑ Wydajność/Podnoszenie

m

70

60

50

40

30

20

10

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

0,36

0,72

1,08

1,44

1,80

2,16

2,52

2,88

3,24

3,60

l/min

m³/h

→

→

→

→

→

→

→

→

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
2" STING	50	18	370	230	1,8	½	52/690	11

