

HULK LED EVO 235X161MM 24000LM 840 I KL. IP65 120D (150W) DIMM 1-10V (A)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	729614/A
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	150
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	24000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo

CHARAKTERYSTYKA

Lampa typu HIGH-BAY w technologii LED. Korpus wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium, pomalowanego proszkowo na kolor czarny, z pasywnym odprowadzaniem ciepła. Moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej (160 lm/W) gwarantują osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia przy jednoczesnej oszczędności energii oraz redukcji kosztów zakupu. Klosz wykonany jest ze szkła hartowanego, które nie wpływa na zmianę optyki źródła światła - zapewnia rozsył ogólny, 120 stopni. Lampa zakończona jest przewodami elektrycznymi (które w przypadku konieczności uzyskania szczelności połączenia na poziomie IP65 wymagają szczelnej złączki) oraz sygnałowymi do regulacji natężenia oświetlenia w systemie 1-10V. Konstrukcja lampy przystosowana jest do montażu zwieszanego za pomocą haka gwintowanego, oczkowego, dostarczanego w zestawie. Lampę należy zwieszać za pomocą dedykowanej do takich rozwiązań linki lub łańcuszka (brak w zestawie).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) wewnątrz pomieszczeń, nawet przy dużej wilgotności (IP65). Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.


HULK LED EVO 235X161MM 24000LM 840 I KL. IP65 120D (150W) DIMM 1-10V (A)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	729614/A	Materiał klosza:	szkło
EAN:	5905963729614	Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Moc znamionowa oprawy [W]:	150	Kolor korpusu:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	24000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	235/161
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP65
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	160	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +45
Klasa energetyczna:	B	DIMM 1-10V:	tak
Klasa ochrony:	I	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	285/285/170
Temperatura barwowa [K]:	4000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	40
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	2.810
Żywotność LED L70B50 [h]:	70000	Certyfikat CE:	84/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	50000	Gwarancja [lata]:	2
Żywotność LED L90B10 [h]:	36000	Instrukcja:	Instrukcja
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	4		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




HULK LED EVO 235X161MM 24000LM 840 I KL. IP65 120D (150W) DIMM 1-10V (A)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
626104	Szybkozłącze IP68 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P
626111	Szybkozłącze IP68 0.5-2.5mm2 Dia8-12mm 5P



Szybkozłącze IP68 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P (626104)