

Elektrozaczep z serii RS, charakteryzują się wąską budową (16,2 mm szerokości) oraz regulowanym (do 3,5mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Niewielkie wymiary umożliwiają montaż w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC)

Pamięć rygla sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej. Wyłącznik umożliwia mechaniczne zwolnienie rygla, dzięki czemu zamek pozostaje otwarty bez zasilania prądem. Wbudowany wyłącznik pozwala na ręczne zwolnienie rygla w dowolnym momencie.

DANE TECHNICZNE

- Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: AC/DC 12-24V
- Wymiary: 67x28x16,2 mm



Pobór prądu AC

- 185mA przy 12V
- 370mA przy 24V

Pobór prądu DC

- 280mA przy 12V
- 520mA przy 24V

The electric strike from the RS series features a narrow design (16.2 mm wide) and an adjustable latch (up to 3.5 mm) made of sintered steel powder.

It is intended for remote wired opening of doors, cabinets, or gates.

Its compact size allows for installation in narrow profiles and door frames.

Available in AC (alternating current) or DC (direct current) versions.

The latch memory function ensures that after receiving an electrical impulse, the electric strike remains in a one-time unlocked state until the door is opened.

Once the door is closed, the strike returns to the locked position.

The built-in switch allows mechanical release of the latch, keeping the strike open without electrical power. This manual switch can be used to unlock the strike at any time.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Symmetrical Electric Strike with Memory and Switch
- Suitable for both left- and right-handed doors
- Power supply: AC/DC 12–24V
- Dimensions: 67 × 28 × 16.2 mm

Current consumption (AC):

- 185 mA at 12V
- 370 mA at 24V

Current consumption (DC):

- 280 mA at 12V
- 520 mA at 24V

Der Elektrotüröffner aus der RS-Serie zeichnet sich durch ein schmales Design (16,2 mm breit) und einen verstellbaren Riegel (bis zu 3,5 mm) aus Sinterstahl aus.

Er dient zur ferngesteuerten, kabelgebundenen Öffnung von Türen, Schränken oder Toren.

Die kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in schmale Türprofile und Zargen.

Erhältlich in Ausführungen mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC).

Die Speicherfunktion sorgt dafür, dass der Elektrotüröffner nach einem elektrischen Impuls in einem einmalig entriegelten Zustand bleibt, bis die Tür geöffnet wird.

Nach dem Schließen kehrt der Riegel in die verriegelte Position zurück.

Der eingebaute Schalter ermöglicht das mechanische Entriegeln des Riegels, wodurch das Schloss auch ohne Stromversorgung offen bleibt.

Der manuelle Schalter kann jederzeit zur Entriegelung verwendet werden.



TECHNISCHE DATEN

- Symmetrischer Elektrotüröffner mit Speicherfunktion und Schalter
- Geeignet für linke und rechte Türen
- Stromversorgung: AC/DC 12–24V
- Abmessungen: 67 × 28 × 16,2 mm

Stromaufnahme (AC):

- 185 mA bei 12V
- 370 mA bei 24V

Stromaufnahme (DC):

- 280 mA bei 12V
- 520 mA bei 24V