

NOCTIS LUX 2 50W naświetlacz



Moc **50 W**
Strumień świetlny* **4000 lm (120°)**
Kąt rozsyłu światła **100 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
Klasa szczelności **IP65**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029040NW
Moc	50 W
Prąd	230 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4000 lm (120°)
Strumień świetlny**	3850/4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	77 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	160x205x31 mm
Waga	0.6 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED, **Strumień świetlny oprawy