

Lampa grzewcza IWL250D GO



- ▶ Lampa grzewcza z systemem ruchu wahadłowego
 - ✓ Wersja: do montażu sufitowego
- ▶ 1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent)
 - ✓ Kolor szkła: przezroczysty
 - ✓ Oprawa: E27
- ▶ Włącznik/wyłącznik
- ▶ Lampy grzewcze IWL250D
 - ✓ Dostępne w 5 różnych kolorach

Opis

Ciepło podczerwieni o szerokim zastosowaniu – lampa grzewcza z systemem ruchu wahadłowego do utrzymywania temperatury potraw w zależności od potrzeb.

Cechy

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Kolor: | złoty |
| • Materiał: | wysoki połysk |
| • Wersja: | Stal, lakierowana |
| • Ważna wskazówka: | do montażu sufitowego |
| • Rodzaj źródła ciepła: | - |
| • wersja przewodu zasilającego: | lampa/lampy na podczerwień |
| | Przewód spiralny |
| | długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm |
| | system ruchu wahadłowego |
| • oprawa: | E27 |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • właściwości: | wentylowany reflektor stalowy |
| • W zestawie: | 1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent), kolor szkła: przezroczysty |
| | elektryczny materiał podłączeniowy |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,25 kW 230 V 50 Hz |
| • Ilość lamp grzewczych: | 1 |

▶ Dalej na następnej stronie



Lampa grzewcza IWL250D GO

- wymiary:
- waga:

szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
1 kg



Lampa grzewcza IWL250D GO produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D



- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- gwint: E27

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131