



SFT240

Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
Układ biegunów	2 P

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	440 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	4000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	40 A
Prąd znamionowy I_n	40 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	0.6 kA
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem ciepłym	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	40 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	40 A

Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	35 mm

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4.2 W
--	-------

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2.1 W
--	-------

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	25000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)	25000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	200000

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5 / 10mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 16mm ²
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba styków NC	0
Liczba styków NO	0
Liczba styków NO/NC	2

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...50 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C