

model		zasilacz laboratoryjny ODP6033 Owon		
liczba kanałów	3 niezależne kanały			
maksymalna moc wyjściowa	378W			
zakres regulacji	0 - 60V / 3A x 2-CH, 0 - 6V / 3A			
wyświetlacz				
typ wyświetlacza LCD	kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4 cali			
rozdzielczość	480 x 320 , 65536 kolorów			
ogólna specyfikacja				
wymiary obudowy	250 x 158 x 358 (mm)			
waga	12,00 kg			
Specyfikacje oparte na tym, że przyrząd działał nieprzerwanie przez co najmniej 30 minut w określonym środowisku operacyjnym.				
Model		ODP6033		
kanały		CH1	CH2	CH3
charakterystyka wyjść (0°C-40°C)	napięcia	0 - 60V		0 - 6V
	prądu	0 - 3A		0 - 3A
regulacja obciążenia	napięcia	≤0,01% + 3mV		
	prądu	≤0,01% + 3mA		
liniowość regulacji	napięcia	≤0,01% + 3mV		
	prądu	≤0,01% + 3mA		
rozdzielczość regulacji	napięcia	1mV		
	prądu	1mA		
rozdzielczość odczytu	napięcia	1mV		
	prądu	1mA		
dokładność ustawień (25°C ±5°C) w ciągu 12 m-cy	napięcia	≤0,03% + 10mV		
	prądu	≤0,1% + 8mA		≤0,1% + 5mA
dokładność odczytu (25°C ±5°C)	napięcia	≤0,03% + 10mV		
	prądu	≤0,1% + 8mA		≤0,1% + 5mA
szумы i tętnienia (20Hz – 20MHz)	napięcia (Vp-p)	≤4mVp-p		≤3mVp-p
	napięcia (rms)	≤1mVrms		≤1mVrms
	prądu (rms)	≤5mA rms		≤4mA rms
temperaturowy dryf napięcia (0°C-40°C)	napięcia	≤0,03% + 10mV		
	prądu	≤0,1% + 5mA		
temperaturowy dryf napięcia Odczyt(0°C-40°C)	napięcia	≤0,03% + 10mV		
	prądu	≤0,1% + 5mA		
dokładność ustawień połączenia Równoległego	napięcia	≤0,02% + 5mV		
	prądu	≤0,1% + 30mA		
programowanie wyjścia	pamięć	100 komórek		
	ustawienia czasu	sekundy		
rejestracja danych		10 000 komórek pamięci (napięcia, prądu i mocy)		
temperatura pracy		0°C-40°C		
interfejsy komunikacyjne		USB Host&Device, RS232, and LAN		