

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Smarowanie – oliwienie – natłuszczenie **WIKO® PTFE W SPRAYU**

PTFE w sprayu WIKO® to uniwersalny środek stosowany w przemyśle, warsztatach, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przemyśle papierniczym lub tekstylnym. PTFE w sprayu WIKO® to bezbarwny środek smarny, poślizgowy i antyadhezyjny, przeznaczony do metalu, gumy, tworzyw sztucznych i innych materiałów, posiada doskonałe właściwości penetracyjne i smarowania.

- Wytrzymałość temperaturowa: -190 °C do +260 °C
- Niezawodna ochrona przed ścieraniem
- Eliminuje zatarcia, redukuje tarcie, piski i skrzypienie
- Nie zawiera dodatków smarnych i jest antyadhezyjny
- Zapewnia samosmarowanie przez długi okres czasu

Obszary zastosowania

- Szyny i prowadnice ślizgowe
- Taśmy przenośnikowe, koła zębate i pasy napędowe
- Łańcuchy, zawiasy, gwinty i narzędzia tnące
- Zamki bębnekowe, zawiasy drzwiowe, pedały nożne i okucia okienne itp.

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

APTF.D400

Zastosowanie

Przed użyciem intensywnie wstrząsać opakowaniem przez ok. 2 minuty i wykonać próbę. Do czyszczenia strefy smarowania użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO® (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO® (nr prod. AISR.D400)). Następnie spryskiwać punkt smarowania krzyżowo z odległości 20 do 30 cm i po pewnym czasie sprawdzić, czy występuje pożądany efekt smarowania. W razie potrzeby powtórzyć procedurę.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przechowywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.