

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Generator Ozonu

Gratulujemy zakupu Generatora Ozonu. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.



POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznic, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Ustawić ozonator z dala od innych przedmiotów podczas pracy.
11. Nie dotykać płytek ozonatora.
12. Czyścić płytki wyłącznie alkoholem etylowym lub izopropylowym.
13. Nie przebywać w pomieszczeniu w trakcie pracy ozonatora.
14. Po zakończeniu pracy ozonatora należy wietrzyć pomieszczenie przez co najmniej 1 godzinę.
15. Czas pracy jednorazowy urządzenia nie powinien przekraczać 60 minut.
16. Po zakończeniu pracy należy odczekać co najmniej 60 minut przed kolejnym użyciem.
17. Minimalna wielkość pomieszczenia do bezpiecznego ozonowania to 2 m³.
18. Sprawdzenie skuteczności ozonowania powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzenia do pomiaru O₃ w powietrzu.
19. Użytkowanie w samochodach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika.
20. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
21. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub jest widocznie uszkodzone.
22. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
23. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
24. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
25. Nie używaj urządzenia w stanie obniżonej świadomości ani podczas snu.
26. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
27. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
28. Nie należy spożywać żadnych elementów urządzenia. W przypadku przypadkowego połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
29. Zestaw został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych ani komercyjnych.
30. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzać ryzyko dla użytkownika.
31. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
32. Przed pełnym ozonowaniem zaleca się przeprowadzenie próby, aby sprawdzić, czy ozonator nie odbarwia elementów w pomieszczeniu lub pojeździe.

SPECYFIKACJA:

Wejście: AC230V

Moc produktu: około 100 watów

Wydajność ozonu: 15g

Zakres zastosowania: dotyczy urządzeń do uzdatniania powietrza, przykrych zapachów, bakterii, drobnoustrojów, grzybów, wirusów, alergenów, pleśni.

Metoda chłodzenia: chłodzenie powietrzem otoczenia

Wysokie napięcie: 3.1kv-3.5kv

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Należy podłączyć wtyczkę urządzenia do prądu. Na dużej przestrzeni należy używać generatora przez dłuższy czas. Na mniejszej przestrzeni należy używać generatora przez krótszy czas. Sugeruje się, aby po użyciu generatora ozonu pozostawić włączony wentylator w celu rozproszenia ozonu po całym pomieszczeniu. Spowoduje to, że efekty będą lepsze. Nie zaleca się wchodzenia do odkażonego pomieszczenia przez okres 2 godzin.

METODY UŻYCIA:

W celu dezynfekcji powietrza generatorem ozonu, należy zainstalować do niego wentylator elektryczny. Praca przy wysokim stężeniu ozonu jest zabroniona.

Niebezpieczeństwo!

- Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem, nie należy dopuścić aby urządzenie miało kontakt z wodą.
- Nie należy używać urządzenia przez pewien czas po użyciu alkoholu do czyszczenia pyłu ozonowego, aby zapewnić urządzeniu normalną produkcję ozonu.

Kiedy generator ozonu jest używany do sterylizacji bakterii w wodzie, musimy uszczelnić plastry ozonu w pudełku. Podłączyć pompę ozonu przez wąż do uszczelnionego arkusza ozonowego i włożyć go do wody za pomocą węża w celu sterylizacji. Podczas użytkowania w wodzie nie należy odwracać skrzynki uszczelniającej ozon, gdyż może to spowodować uszkodzenie zasilania oraz arkuszy ozonu.

OPIS FUNKCJI:

W produkcie zastosowano urządzenie do dezynfekcji ozonem na zasadzie generowania ozonu z wyładowaniem atmosferycznym, wykorzystujące powietrze jako surowce, z gwałtownym zrzutem wzdłuż powierzchni uwalnia wysokie stężenie ozonu.

Ozon jest znany jako jeden z najsilniejszych utleniaczy. W określonym stężeniu może szybko zabijać szkodliwe bakterie w wodzie i powietrzu. Ozon jest powszechnie uznawany za bakteriobójczy środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania na świecie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OZONU:

Ozon jest silnym utleniaczem, który w określonym stężeniu może szybko zabijać bakterie w powietrzu. Nie pozostawia toksycznych pozostałości oraz zanieczyszczeń. Jego właściwości chemiczne są szczególnie organiczne, znane również jako „najczystsze utleniacze i środki dezynfekujące”

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcją.
2. Urządzenie nie jest odporne na zalanie wodą, wysoką wilgoć oraz na gwałtowne zmiany temperatury. Należy używać wyłącznie w pomieszczeniu.
3. Gdy urządzenie nie pracuje należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
4. Nie należy blokować swobodnego wylotu powietrza z generatora.
5. Nie stosować w pomieszczeniach z łatwopalnymi materiałami.
6. Pojemniki do ozonowania wody i produktów spożywczych powinny być wykonane ze szkła, porcelany lub z tworzywa. Nie należy korzystać z naczyń miedzianych, aluminiowych i żelaznych.
7. Zabrania się używania generatora ozonu przez ludzi z zaburzeniami węchu.
8. Zabrania się wdychania ozonu bezpośrednio z urządzenia w celu sprawdzenia emisji.
9. Chronić przed dziećmi.
10. W czasie procesu oczyszczania pomieszczenia muszą być zamknięte.
11. W czasie ozonowania w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta.
12. Pomieszczenie ozonowane należy otworzyć 20 min po zakończonym ozonowaniu i przewietrzyć.