

BRASILIA półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

Karta techniczna BRASILIA półbuty robocze Kod produktu 4415-OB



cholewka	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,6 – 1,8 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY – anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA – odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
rozmiary	36 – 49
normy	EN ISO 20347:2022
wersja	OB E – bez podnoska

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie

BRASILIA półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2023
Kategoria obuwia	OB

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,72 kg	0,97 kg	210 mm	310 mm	110 mm	440 mm	570 mm	335 mm	10,00 kg	240,1 mm
37	0,76 kg	0,98 kg	210 mm	310 mm	110 mm	440 mm	570 mm	335 mm	10,20 kg	246,8 mm
38	0,77 kg	0,99 kg	210 mm	310 mm	110 mm	440 mm	570 mm	335 mm	10,80 kg	253,5 mm
39	0,86 kg	1,11 kg	210 mm	310 mm	110 mm	440 mm	570 mm	335 mm	11,80 kg	260,1 mm
40	0,82 kg	1,06 kg	210 mm	310 mm	110 mm	440 mm	570 mm	335 mm	11,60 kg	266,8 mm
41	0,85 kg	1,13 kg	230 mm	330 mm	120 mm	485 mm	625 mm	350 mm	12,40 kg	273,5 mm
42	0,88 kg	1,16 kg	230 mm	330 mm	120 mm	485 mm	625 mm	350 mm	13,00 kg	280,1 mm
43	0,90 kg	1,18 kg	230 mm	330 mm	120 mm	485 mm	625 mm	350 mm	13,20 kg	286,8 mm
44	0,94 kg	1,22 kg	230 mm	330 mm	120 mm	485 mm	625 mm	350 mm	13,60 kg	293,5 mm
45	0,96 kg	1,26 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	385 mm	14,20 kg	300,1 mm
46	1,05 kg	1,35 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	385 mm	14,80 kg	306,8 mm
47	1,08 kg	1,39 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	385 mm	15,00 kg	313,5 mm
48	1,18 kg	1,48 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	385 mm	15,60 kg	320,2 mm
49	1,14 kg	1,45 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	385 mm	15,80 kg	326,8 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039993
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,16 kg
Jednostka dodatkowa	NPR

BRASILIA półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

Ilość dodatkowa 1