

Filtr oleju C-330 C-360 URSUS 46607080 50607380_22751

Filtr oleju C-330 C-360 URSUS 46607080 50607380

Filtr oleju C-330 C-360 URSUS, informacje techniczne:

- ? Średnica zewnętrzna uszczelki: 71,6 mm
- ? Średnica wewnętrzna uszczelki: 62 mm
- ? Średnica zewnętrzna filtra: 93 mm
- ? Wysokość: 142 mm
- ? Gwint: 1" - 12 UNF

Filtr oleju C-330 C-360 URSUS

Numery porównawcze: 46607080, 0046/60-708/0, 46.60.70.80, 50607380, 0050/60-738/0, 50.60.738.0

Wszystkie oryginalne części **sygnowane znakiem URSUS** mają postawione te same wysokie wymagania, które spełnia **każdy URSUS** zjeżdżający z fabryki.

Co robi filtr oleju C-330 w ciągniku rolniczym i jak często należy go zmieniać?

Filtr oleju C-330 w ciągniku rolniczym odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego działania silnika. Jego główne zadanie polega na usuwaniu zanieczyszczeń, takich jak cząstki metalu, sadza, kurz oraz inne osady, które mogą przedostać się do oleju silnikowego. Dzięki temu olej, który krąży w układzie smarowania, pozostaje czysty, co z kolei zapewnia skuteczne smarowanie i chłodzenie silnika.

Regularna filtracja oleju w silniku ciągnika jest niezbędna, aby:

- **Zapobiec zużyciu silnika:** Usuwanie zanieczyszczeń zmniejsza tarcie między ruchomymi częściami silnika, co redukuje zużycie i przedłuża jego żywotność.
- **Zwiększyć wydajność silnika:** Czysty olej zapewnia lepsze smarowanie, co prowadzi do bardziej efektywnego działania silnika.
- **Zmniejszyć ryzyko awarii:** Regularna wymiana filtra oleju minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, które mogą wynikać z obecności zanieczyszczeń w oleju.

Jak często należy zmieniać filtr oleju w ciągniku rolniczym C-330?

Częstotliwość wymiany filtra oleju w ciągniku rolniczym zależy od kilku czynników, takich jak:

- Model i marka ciągnika
- Warunki eksploatacji (np. praca w trudnych warunkach, intensywność użytkowania)
- Rodzaj używanego oleju

Ogólnie przyjęta zasada to wymiana filtra oleju co 100-200 godzin pracy ciągnika lub co 6 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W instrukcji obsługi ciągnika znajdują się szczegółowe zalecenia producenta dotyczące częstotliwości wymiany filtra oleju. Warto się do nich stosować, aby zapewnić optymalne działanie maszyny.

Regularne przeglądy i wymiany filtra oleju są kluczowe dla utrzymania ciągnika w dobrej kondycji. Zaniedbanie tych czynności może prowadzić do poważnych problemów, takich jak spadek mocy silnika, wzrost zużycia paliwa, a w skrajnych przypadkach do kosztownych napraw silnika.

Pamiętaj, że wraz z wymianą filtra oleju, należy również wymieniać sam olej silnikowy, aby zapewnić kompleksową ochronę i sprawność silnika.

Regularne serwisowanie i wymiana filtrów w ciągnikach Ursus jest gwarancją bezawaryjnej pracy.

Filtr oleju w ciągniku rolniczym C-330 jest niezbędnym elementem, który chroni silnik przed zanieczyszczeniami, zapewnia jego wydajność oraz przedłuża żywotność. Regularna wymiana filtra oleju co 100-200 godzin pracy lub co 6 miesięcy jest kluczowa dla utrzymania ciągnika w dobrym stanie technicznym i uniknięcia kosztownych napraw.

Dzięki oryginalnym częściom do ciągników, Państwa pojazdy będą długowieczne i niezawodne.

Trwałość i doskonały stosunek ceny do jakości czynią oryginalne części bezkonkurencyjnymi również pod względem ekonomiczności.

Dokładnie zdefiniowane zalecenia producenta, rozległe kontrole i kompleksowe testy gwarantują, że każda pojedyncza oryginalna część URSUS spełnia najwyższe standardy jakościowe i jest zawsze na najwyższym poziomie technicznym.

Jeżeli szukasz części zamiennych do swego Ursusa, to zdecyduj się na podzespoły oryginalne: są atrakcyjne cenowo, powszechnie dostępne i posiadają atut, którego nie może zapewnić żadna inna firma – nad ich wyrobem czuwa sam Ursus.



FILTR OLEJNY

INSTRUKCJA MONTAŻU
POSMAROWAĆ USzczelnienie
NAKRECIĆ PRĘT WIDOCZNY
SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE
DOKRECIĆ W RAZIE POTRZEBY

0046/60-7
PP-84
1"-12 UNF

