ABC-RC
Firma Leda Gurdek Bożena
34-122 Nidek, ul Judy Tadeusza 9
+48 333-003-080, sklep@abc-rc.pl

Karta informacyjna produktu

Moduł Ładowania BMS STANDARD 3S 12,6V 40A do Ochrony Ogniw

Kod EAN/GTIN	5904384718979
Kod produktu	17218574037
Numer partii	590438471897907022025



MODUŁ ŁADOWANIA BMS STANDARD 3S 12,6V 40A DO OCHRONY OGNIW

MODUŁ ŁADOWANIA LI-ION 3S STANDARD - 12,6V - 40A

Układ elektroniczny BMS 3S w wersji STANDARD pracujący jako zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem.

- Pozwala na zbudowanie bezpiecznego pakietu akumulatorów który nie musi być ładowany specjalnymi ładowarkami do akumulatorów li-ion.
- Moduł 2 w 1 powstał aby utrzymać ogniwa w jak najlepszym stanie nie dopuszczając do ich przeładowania, jak i nadmiernego rozładowania.
- Jeden moduł zastępuje tutaj ładowarkę i moduł zabezpieczający.

- W wersji STANDARD 2.3 została poprawiona funkcja przeciw zakłóceniom, zmniejszono wydzielane ciepło o 30% a także nie posiada ograniczenia prądowego dlatego nawet przy wysokich prądach nie rozłączy zasilania.
- Więcej informacji na temat modułów BMS, ich zastosowania i sposobie działania TUTAJ.
- UWAGA!!! ten moduł występuje w 3 wersjach: Standard, Balance, Balance + short circut.

CECHY BMS 3S

- Ochrona przed przeładowaniem.
- Ochrona Nadmiernego rozładowania.
- Mogą być stosowane do różnych litowych ogniw 3.7V.
- Kompaktowy rozmiar i lekki.
- Zapewnienia bezpieczeństwa akumulatorowi.

DANE TECHNICZNE BMS 3S

- Napięcie ładowania: 12,6V - 13,6V
- Maksymalny prąd rozładowania: 40A
- Ciągły prąd ładowania (górny limit): 20A
- Wymiary: 60x41x3,4mm