

Specyfikacja		
Model		EC-AG-3P 11kW/22kW
Wejście	Zasilanie	3P+N+PE
	Napięcie znamionowe	380VAC±15%
	Częstotliwość	50Hz
	Prąd znamionowy	16A/32A
Wyjście	Napięcie wyjściowe	380VAC±15%
	Wyjście znamionowe Prąd	16A/32A
	Moc znamionowa	11kW/22kW
Użytkownik Interfejs	Wskaźnik LED	RGB LED
	Wyświetlacz	OLED 0,96 cala
	Wtyczka zasilania	Czerwona wtyczka CEE (niestandardowa)
	Wtyczka ładowania	Wtyczka Type2
	Długość kabla	3,5 m/5 m/10 m (do wyboru)
	Przycisk	Regulacja prądu / Ładowanie do przodu
	Tryb uruchamiania	Plug&Play
	Instalacja	Przenośny/montowany na ścianie
Material	Materiał obudowy	Stop aluminium
	Materiał kabla	TPE
Bezpieczeństwo, ochrona	Licznik energii	Wbudowany
	Wyciek elektryczny ochrona	Type A AC30mA /Type B AC30mA+DC6mA (opcjonalne)
	Klasa ochrony	IP67

	Przycisk	Regulacja prądu / Ładowanie do przodu
	Tryb uruchamiania	Plug&Play
	Instalacja	Przenośny/montowany na ścianie
Material	Material obudowy	Stop aluminium
	Material kabla	TPE
Bezpieczeństwo, ochrona	Licznik energii	Wbudowany
	Wyciek elektryczny ochrona	Type A AC30mA /Type B AC30mA+DC6mA (opcjonalne)
	Klasa ochrony	IP67
	Wpływ Ochrona	IK10
	Ochrona elektryczna	Nadmierny prąd, nadmierne / zbyt niskie napięcie, RCD, ochrona uziemienia, przepięcia, nadmierna temperatura
	Zasilanie w trybie gotowości	<3W
	Standard	EN 61851-1:2001; EN 61851-21:2001; EN 62192-2
	Gwarancja	2 lata
	Certyfikacja	CE
Środowisko	Chłodzenie	Naturalne chłodzenie
	Temperatura pracy	-25°C-+50°C
	Wilgotność podczas pracy	5%-95%
	Wysokość pracy	<2000M
Opakowanie	Rozmiar jednostki	215*80mm
	Rozmiar opakowania	420*320*160