

KARTA PRODUKTU

Dętka rowerowa Fischer 20" x 1,5–2,125 | zawór Auto/Schrader | antyprzebiciowa | żel uszczelniający

Dętka rowerowa **Fischer 20" x 1,5–2,125** z szerokim zaworem samochodowym **Schrader/AV**, wypełniona specjalnym żelem antyprzebiciowym, który błyskawicznie i trwale uszczelnia uszkodzenia o średnicy do 3 mm. Pasuje do opon 20" o szerokości 1,5–2,125.

✔ Opis produktu

Dętka rowerowa **Fischer 20" x 1,5–2,125** została zaprojektowana z myślą o maksymalnej ochronie przed przebiciami. Dzięki **specjalnemu żelowi antyprzebiciowemu** nawet drobne uszkodzenia o średnicy do 3 mm zostaną natychmiast uszczelnione, co pozwala kontynuować jazdę bez przymusowych postojów.

Dętka jest **wyjątkowo elastyczna**, więc dopasowuje się do wielu rozmiarów opon 20": 1,5 – 2,125 cala (ETRTO 40–57/406). Wyposażona w **zawór samochodowy (AV/Schrader)** ułatwia szybkie pompowanie w standardowych pompach rowerowych i stacjach serwisowych.

✔ Komfort i funkcjonalność

- Idealna do rowerów górskich i miejskich z kołami 20"
 - Łatwa w montażu, szybkie dopasowanie do opony
 - Antyprzebiciowy żel minimalizuje ryzyko awarii podczas jazdy
 - Lekka i trwała konstrukcja z wysokiej jakości gumy
 - Doskonała zarówno do użytku codziennego, jak i w trasach terenowych
-

✔ Najważniejsze cechy

- ✔ Rozmiar: 20" x 1,5–2,125
- ✔ Zawór: Auto/Schrader (AV) – szeroki
- ✔ Materiał: wytrzymała guma
- ✔ Antyprzebiciowy żel uszczelniający
- ✔ Pasuje do opon 20 x 1,5 / 1,6 / 1,625 / 1,75 / 1,90 / 2,0 / 2,125
- ✔ Łatwa instalacja i szybkie dopasowanie

- ✓ Waga: 200 g
 - ✓ ETRTO: 40-57 / 406
-

✓ Specyfikacja techniczna

- **Marka:** Fischer
 - **Model:** 40/57-406
 - **Typ zaworu:** Auto/Schrader (AV)
 - **Material:** guma
 - **Rozmiar koła:** 20"
 - **Szerokość opony:** 1,5-2,125"
 - **Waga:** 200 g
 - **EAN:** 4008153851162
 - **LPNHE:** 898641557
 - **Przeznaczenie:** rower górski / MTB / miejski
-

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku rowerowego

- Nie używać dętki w oponach z uszkodzoną obręczą lub oponą
- Pompować zgodnie z zaleceniami producenta opony
- Regularnie kontrolować stan dętki przed jazdą
- Nie używać przebitej lub uszkodzonej dętki
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów
- Żel antyprzebiciowy działa tylko do 3 mm uszkodzeń – nie zastępuje pełnej naprawy