

HG

PODŁOGA

SUPER OCHRONA FUG PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH

niewidzialna
ochrona

250 ml e

HG super ochrona fug podłogowych i ściennych

- niewidzialna ochrona
- nie przepuszcza oleju, tłuszczu i płynów

Użycie tego środka zapewni całkowicie bezbarwną, niewidzialną warstwę ochronną przylegającą do spoin pomiędzy kafelkami. Doskonale chroni przed tłuszczami i olejami (np. jadalnymi) a w szczególności przed wilgocią. Ponadto zapobiega osadzaniu się kamienia. Preparat nadaje się do spoin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia: Spoiny przed naniesieniem preparatu *HG super ochrona fug podłogowych i ściennych* powinny być czyste i suche. Dlatego najpierw należy wyczyścić spoiny za pomocą *HG czyste fugi* lub *HG hagesan bielikitny*. Następnie przemyć je czystą wodą i pozwolić wyschnąć przez co najmniej 24 godziny. Świeżo położone fugi również powinny być całkowicie suche. **Fugi podłogowe:** Nanosić preparat za pomocą załączonej pipety. Używać od 1 do 2 ml preparatu na 1 metr bieżący spoiny (o szerokości 0,5 cm). **Fugi ścienne:** Nanosić preparat na spoiny za pomocą pędzelka. Po około godzinie nanieść preparat ponownie. Zapewnia to lepszy efekt ochronny. Nadmiar preparatu łatwo usunąć czystą ściereczką. Zabezpieczona powierzchnia może być czyszczona po około 36 – 48 godzinach. Po około 3 godzinach od naniesienia preparatu na spoiny podłogowe można po nich chodzić. W przypadku zabezpieczania fug w łazience (większa wilgoć) lepiej odczekać trochę dłużej tj. około 8 godzin. **Wydajność:** 250 ml na około 30-40 m² powierzchni (przy płytkach 30 x 30 cm i fugach o szerokości 0,5 cm) **Uwaga:** Pudełko transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze. Do nanieszenia preparatu na fugi ścienne najlepiej używać pędzelka o rozmiarach zbliżonych do szerokości spoiny. 2,08% mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej toksyczności.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



8 711577 015756 >

0624400102527 2206
Obj. číslo výrobku: 244025127

zawiera/obsahuje:

• środki konserwujące / konzervační prostředek / konzervační činidlo: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	< 5%
--	------

EUH208- Zawiera Metyloizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi.

EUH208- Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH208- Obsahuje Metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Spełnia swoje obietnice. / Plní své sliby. / Plní svoje sľuby.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Prvý distribútor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovátská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3, IČO: 36177831

HG

PODLAHY

SUPER OCHRONA SPÁR OBKLADŮ & DLAŽBY SUPER OCHRONA ŠPÁR OBKLADOV & DLAŽBY

absolutně bezbarvý
absolutně
bezfarebný

250 ml e

HG super ochrona spár obkladů & dlažby

- absolutně bezbarvý
- odolný oleji, mastnotě a vlhkosti

Přípravek *HG super ochrana spár obkladů & dlažby* vytváří absolutně neviditelnou, bezbarvou ochrannou vrstvu držíci na cementových spárách. Přípravek dodá spárám dokonalou ochranu především před nasáknutím spár olejem (cákance při vaření), mastnotou či vlhkem. Kromě toho se zabrání usazování vodního kamene.

Použití: Spáry musí být čisté a suché. Proto doporučujeme spáry nejdříve vyčistit pomocí přípravku *HG čistící spár*, následně opláchnout čistou vodou a nechat 24 hodin vyschnout. Nové spáry doporučujeme nechat plně vytvrdit a vyschnout. **Spáry na podlaze mezi dlažbou v koupelně a kuchyni, případně jinou hodně namáhanou dlažbou:** Přípravek *HG super ochrana spár obkladů & dlažby* naneste pomocí přiloženého kapátka. Spotřeba je 1 až 2 ml tekutiny na 1 metr spáry (při šířce 0,5 cm). **Spáry na stěně mezi obklady (kuchyně, koupelna):** Přípravek *HG super ochrana spár obkladů & dlažby* naneste pomocí štětečku na spáry, jen takové množství jaké spára dokáže absorbovat a následně nechejte 1 hodinu vyschnout. Pro optimální ochranu doporučujeme provést druhé ošetření. Přebytková tekutina může být jednoduše odstraněna pomocí hadříku. Po 36 až 48 hodinách může být ošetřená plocha opět čistěna běžným způsobem. V případě podlahových spár je možné po cca. 3 hodinách podlahu opět užívat. Ošetřené spáry v prostorách sprchy je nutné nechat cca 8 hodin vyschnout. **Spotřeba:** 250 ml přípravku na 30 – 40 m² podlahy (při velikosti dlažby 30 x 30 cm a šířce spár 0,5 cm). **Pozor: Krabici přepravujte a uskladněte ve vzpřímené poloze.** Uchovávejte v mrazuvzdorném prostředí. **Tip:** Pro nanesení přípravku na spáry mezi obklady zvolte vhodný štěteček podle šíře spáry. Přípravek. Chraňte před mrazem. 2,08% směsi se skládá z látky (látek) neznámé toxicity.

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777. Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG super ochrana špár obkladov & dlažby

- absolútne bezfarebný
- odolný voči oleju, mastnote a vlhkosti

Přípravek *HG super ochrana špár obkladov & dlažby* vytváří úplně neviditelnou, bezfarebnou ochrannou vrstvu držiacu na cementových špárach. Přípravek dodá špárám dokonalou ochranu predovšetkým pred nasiaknutím špár olejom (ľľaky pri varení), mastnotou či vlhkom. Navyše tak predídeme usadzovaniu vodného kamene.

Použitie: Špáry musia byť čisté a suché. Preto odporúčame špáry najskôr vyčistiť pomocou prípravku *HG čistíť špár* potom opláchnuť čistou vodou a nechať 24 hodín vyschnúť. Nové špáry odporúčame nechať úplne vytvrdiť. **Špáry na podlahe medzi dlažbou v kúpeľni a kuchyni, prípadne iná veľmi namáhaná dlažba:** Prípravok *HG super ochrana špár obkladov & dlažby* naneste pomocou priloženej trubičky. Spotreba je 1 až 2 ml tekutiny na 1 meter špáry (pri šírke 0,5 cm). **Špáry na stene medzi obkladmi (kuchynia, kúpeľňa):** Prípravok *HG super ochrana špár obkladov & dlažby* naneste pomocou štetca na špáry iba v takom množstve, aké špára dokáže absorbovať a potom nechať 1 hodinu vyschnúť. Na optimálnu ochranu odporúčame urobiť druhé ošetrenie. Prebytočná tekutina sa môže jednoducho odstrániť pomocou handry. Po 36 až 48 hodinách sa môže ošetrená plocha opäť čistiť bežným spôsobom. V prípade podlahových špár je možné po cca 3 hodinách podlahu opäť užívať. Ošetrené špáry v priestoroch sprchy je nutné nechať cca 8 hodín schnúť. **Spotreba:** 250 ml prípravku na 30 – 40 m² podlahy (pri veľkosti dlažby 30 x 30 cm a šírke špár 0,5 cm). **Pozor: Škatuľu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe.** Uchovávať v mrazuvzdornom prostredí. **Tip:** Na naniesenie prípravku na špáry medzi obkladmi zvolte vhodný štetec podľa šírky špár. Prípravok. Chráňte pred mrazom. 2,08% zmesi sa skladá zo zložky(zložiek), ktorých toxicita nie je známa.

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

