

SERIA **CBF-L**

ŁYŻKI KRUSZĄCE



EM |

CBF-L

ŁYŻKI KRUSZĄCE



Łyżki kruszące przeznaczone do kruszenia materiałów bezpośrednio na placu budowy. Mogą pracować w najtrudniejszych warunkach, zachowując jednocześnie wydajność.

MOCNE STRONY

- Korpus wykonany w 90% z materiału odpornego na zużycie
- Płyty kruszące wykonane z odlewu manganowego w 18%
- Pojedynczy zawór bezpieczeństwa i regulacja prędkości
- Centralne smarowanie
- Regulacja szczeliny CSS od 20 do 140 mm
- Łatwa i nieskomplikowana konserwacja



OPCJE

- Zęby na lemieszu
- Separator stali (elektromagnes) + panel sterowania
- Zestaw do tłumienia pyłu
- Przygotowanie pod koparko-ładowarkę / ładowarkę kołową / ładowarkę teleskopową

SPECYFIKACJA		CBF-L 80	CBF-L 120
Waga Koparki	ton	4/10	7/12
Ładowarka kołowa	ton	3/10	4/12
Wlot	mm	420x350	620x350
Waga łyżki	Kg	650	1000
Pojemność	m³	0,15	0,20
Ciśnienie robocze	bar	200	220
Przepływ oleju	l/min	60/100	90/120
Regulacja szczeliny CSS	mm	10/80	10/80
Wymiary (szer. dł. wys)	mm	800 x 1200 x 850	1200 x 1500 x 850

Waga łyżki nie obejmuje płyty adaptacyjnej



Kanalizacja / rurociągi



Wyburzenia



Budownictwo



Tunele



Rolnictwo / Pielęgnacja lasów



Recykling



Kamieniołomy / Kopalnie



Budowa dróg