

Montaż wskazówek do mechanizmu zegarowego

- 1) odkręcamy z mechanizmu nakrętkę i zdejmujemy podkładkę metalową.
- 2) podkładka gumowa musi znajdować się na gwincie mechanizmu od spodu tarczy zegara (między mechanizmem a tarczą)
- 3) po zamontowaniu tarczy, zakładamy od frontu podkładkę metalową i z wyczuciem dokręcamy nakrętkę. UWAGA! Zbyt mocne dokręcenie nakrętki na gwincie może powodować nieprawidłową pracę mechanizmu.
- 4) wskazówkę godzinową montujemy z wyczuciem "na wcisk", w pozycji "na północ", - wskazówkę minutową zakładamy również w pozycji "na północ", - na końcu montujemy wskazówkę sekundnika.
- 5) UWAGA! Ustawienie wskazówek i wskazanie czasu regulujemy tylko za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu mechanizmu. Nie obracamy wskazówkami ręcznie - prowadzi to do uszkodzenia mechanizmu.
- 6) Wskazówki nie mogą o siebie zahaczać przy ruchu obrotowym. W razie konieczności odginamy delikatnie wskazówki lub poprawiamy ich osadzenie na tulejkach mechanizmu.
- 7) Po ustawieniu pokrętłem właściwej godziny montujemy baterię. Stosujemy tylko dobrej jakości baterie alkaliczne.

GALAKOR

www.sklep.galakor.pl