

Dane techniczne UT801:

Funkcja pomiarowa:	Zakresy pomiarowe:	Dokładność:
DC napięcie stałe	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.5\%+2)$
AC napięcie zmienne	2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.8\%+3)$
DC prąd stały	200μA/2mA/20mA/200mA/10A	$\pm(0.8\%+2)$
AC prąd zmienny	2mA/20mA/200mA/10A	$\pm(1.0\%+3)$
pomiar rezystancji (oporności)	200Ω /2kΩ /20kΩ /200kΩ /2MΩ /20MΩ	$\pm(0.8\%+3)$
pomiar pojemności	20nF/2μF/200μF	$\pm(4\%+3)$
pomiar częstotliwości	2kHz/200kHz	$\pm(1.5\%+5)$
pomiar temperatury (°C)	-40°C ~ 1000°C	$\pm(1.2\%+3)$
Funkcje specjalne		
Transistor	testowanie tranzystorów współ. hFE	TAK
Sleep Mode	praca w uśpieniu	TAK
Diode	testowanie diod	TAK
Continuity Buzzer	akustyczny tester ciągłości	TAK
Display Backlight	podświetlany wyświetlacz LCD	TAK
REL	pomiary względne	TAK
Max/Min Mode	pomiar wartości MIN/MAX	TAK
Low Battery Display	wskaźnik rozładowanej baterii	TAK
Input Impedance for DC Voltage Measurement	impedancja wejściowa >10MΩ	TAK
Data Hold	zatrzymanie wskazania	TAK
Max. Display	1999	

Zasilanie	AC220V/50Hz lub 1.5V bateria x 6szt. (R14)
Wymiary wyświetlacza LCD	108 x 35mm
Kolor	czerwony z szarym
Waga netto	1500g
Wymiary	300 x 245 x 105mm
Standard Accessories	Test Lead, AC220V Power Cord,English Manual, Point Contact Temperature Probe, Multi-Purpose Socket