

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Endura Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray

Endura Classic IP65 GU10 | Oprawy ściennie z ciemnoszarą aluminiową obudową, stopniem ochrony IP65, szklanym kloszem i oprawką GU10



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi GU10
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Dostępne opcje z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem światła dziennego
- Oświetlenie pośrednie
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Klosz szklany lub z PMMA
- Kolor obudowy antracytowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 60,00 mm  |
| Szerokość     | 88,00 mm  |
| Wysokość      | 170,00 mm |
| Masa produktu | 490,00 g  |



ENDURAClassic ISIDOR W S  
GU10IP65

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Kolor produktu                          | Ciemny szary |
| Kolor obudowy                           | Ciemny szary |
| Materiał                                | Aluminum     |
| Materiał osłony                         | Szkło        |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C       |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C                |
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP65                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK05                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Ściana                      |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Nie                         |
| Typ oprawki                              | GU10                        |

## CZUJNIK

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ czujnika                     | PIR / Ruch / Światło                |
| Technologia czujników            | Pasywny czujnik podczerwienie (PIR) |
| Kąt detekcji                     | 100 °                               |
| Zakres wykrywania czujnika ruchu | 5...8 m                             |
| Próg detekcji czujnika światła   | > 20 lx                             |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 35 W ( LED 7 W) |
| Liczba źródeł światła    | 1                                       |
| BEG subsidy              | Nie                                     |

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Endura Itys            |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert I-Outdoor |
|  | Deklaracje zgodności                           | Endura Classic IP65    |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | Endura Classic IP65    |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4099854183027 | Składane pudełko<br>1                          | 72 mm x 97 mm x 182 mm                   | 535.00 g    | 1.27 dm <sup>3</sup> |
| 4099854183034 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 220 mm x 170 mm x 215 mm                 | 2347.00 g   | 8.04 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.