

## PEŁNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria	Parametr Szczegółowy	Wartość / Opis
AUDIO CORE	Przetwornik (Driver)	50 mm, Dynamiczny, Magnes Neodymowy
	Certyfikacja	Hi-Res Audio (High-Resolution)
	Pasma przenoszenia	20 Hz – 40 000 Hz
	Impedancja	38 $\Omega$ (niskonapięciowe – grają głośno nawet z telefonu)
	Czułość (Sensitivity)	110 dB $\pm$ 3 dB
	Moc maksymalna	1600 mW
ŁĄCZNOŚĆ	Technologia Multi-Jack	Wbudowane gniazda 3.5 mm oraz 6.35 mm (Dual Port)
	Adapter-Free	Brak konieczności stosowania przejściówek
	SharePort	Możliwość łączenia szeregowego (Daisy-Chain)

	<b>Kable w zestawie</b>	<b>1. Spiralny (1.5m - 3m) 3.5mm do 6.35mm</b>
		<b>2. Prosty (3m) 3.5mm do 3.5mm</b>
		<b>3. Prosty z mikrofonem (1.2m) 3.5mm do 3.5mm</b>
<b>BUDOWA</b>	<b>Typ konstrukcji</b>	<b>Wokółuszna (Over-Ear), Zamknięta</b>
	<b>Mobilność</b>	<b>Składany pałąk, obracane nauszники o 180° (Swivel)</b>
	<b>Materiał nauszników</b>	<b>Miękka skóra proteinowa (Protein Leather)</b>
	<b>Wypełnienie</b>	<b>Pianka z pamięcią kształtu (Memory Foam)</b>
	<b>Wykończenie</b>	<b>Matowe (Anti-Fingerprint), stalowy suwak pałąka</b>
<b>FUNKCJE</b>	<b>Komunikacja</b>	<b>Wbudowany mikrofon na kablu 1.2m (do rozmów/gaming)</b>
	<b>Monitoring</b>	<b>Single-side monitoring (odsłuch na jedno ucho)</b>
<b>LOGISTYKA</b>	<b>Kod produktu</b>	<b>P19511/2/11</b>

	<b>Stan</b>	<b>Nowy, Oryginalne opakowanie</b>
--	-------------	------------------------------------