

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy Acti9 iOF 1 CO

A9A26924

Prośba o kontakt z COK 11 kwi 2024

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC
skrótowa nazwa urządzenia	iOF
zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	AC-12 6 A at 240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, prąd stały (DC) DC-12 1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) DC-12 1 A at 130 V, prąd stały (DC) DC-12 6 A at 24 V, prąd stały (DC)
szerokość w modułach 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	32 g
Kolor	Biały
przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1...4 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,800 cm
Szerokość opakowania 1	2,000 cm
Długość opakowania 1	9,200 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	27,200 cm
Waga opakowania 2	570,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,350 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.