

Zbiorniki buforowe VARMUS RONDO, to idealne rozwiązanie dla instalacji, gdzie źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub gdzie wymagane jest magazynowanie wody grzewczej.

Bogate wyposażenie zbiornika pozwala na szybką instalację w układzie grzewczym oraz na bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.




Model		VR 80	VR 100	VR 120	VR 150	VR 200	VR 250	VR 300
Pojemność, l		80	100	120	150	200	250	300
Straty postojowe, W		68	69	71	75	83	87	90
Klasa energetyczna		C						
Max. Ciśnienie zbiornika, bar		3						
Max. Temp. Czynnika, °C		90						
Średnica zewnętrzna, mm		575	575	575	575	675	675	675
Wysokość, mm		620	740	840	1040	1320	1590	1890
Średnica króćców	Zasilanie	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
	Powrót	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
	Grzałka elektryczna	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
	Czujnik temp.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Zawór bezpieczeństwa	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Odpowietrznik	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Kran spustowy	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waga netto, kg		43	52	60	69	81	95	110

*w zależności od wielkości zbiornika



6 lat gwarancji



Grubość ścianek
zbiornika



Polska produkcja



Stalowa obudowa


Model		VR 400	VR 500	VR 600	VR 800	VR 1000
Pojemność, l		400	500	600	800	1000
Straty postojowe, W		99	110	121	131	142
Klasa energetyczna		C				
Max. Ciśnienie zbiornika, bar		3				
Max. Temp. Czynnika, °C		90				
Średnica zewnętrzna, mm		775	775	875	875	975
Wysokość, mm		1290	157	1430	1860	1840
Średnica króćców	Zasilanie	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
	Powrót	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
	Grzałka elektryczna	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
	Czujnik temp.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Zawór bezpieczeństwa	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Odpowietrznik	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Kran spustowy	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waga netto, kg		128	153	172	208	242

Standardowe wyposażenie:

- zawór bezpieczeństwa 3 bar
- zawór odpowietrzający
- termometr lub termometry*
- regulowane stopki
- kapilary miedziane
- zawór spustowy
- przyłącze pod grzałkę elektryczną
- obudowa stalowa malowana proszkowo – odporna na uszkodzenia mechaniczne




6 lat gwarancji



Grubość ścianek
zbiornika



Polska produkcja



Stalowa obudowa