



50  
LAT  
NA RYNKU

## KARTA TECHNICZNA

# KLEJ STYROPIAN GLUE

### OPIS PRODUKTU

Nowoczesny, szybko schnący klej przeznaczony do przyklejania delikatnych elementów wykonanych ze styropianu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy bezbarwną, wodoodporną i elastyczną spoinę.



### KORZYŚCI

- Elastyczny
- Doskonała przyczepność
- Bezbarwny
- O szerokim spektrum zastosowań
- Uniwersalny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Na bazie polimerów
- Łatwa aplikacja
- Wodoodporny
- Repozyjonowalny
- Odporny na wibracje



Czas wstępnego  
wiązania: 1 h



Bezbarwny

### ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do łączenia materiałów delikatnych tj.: gąbka, pianka poliuretanowa, styropian oraz elementy wykonane ze styropianu: kasetony sufitowe, listwy oraz panele dekoracyjne.

### SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone elementy dokładnie oczyść, odpył i odtłuść denaturatem.
- Krok 2: Usuń pozostałości starych wymalowań.
- Krok 3: Powierzchnie dopasuj do siebie w miarę możliwości.
- Krok 4: Klej nakładaj punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany.
- Krok 5: Odczekaj ok. 60 s.
- Krok 6: Klejone elementy złącz, a następnie mocno i równomiernie dociśnij.
- Krok 7: Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść denaturatem.
- Krok 8: Zasznięte zabrudzenia usuń mechanicznie.
- Krok 9: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

### PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (10÷30)°C
2. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.

### OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną.
- ⊘ Nie klei PP, PE, PTFE.
- ⊘ Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone elementy.
- ⊘ Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchni mające bezpośredni kontakt z żywnością.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5±30)°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.  
Chronić przed dziećmi.

## DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Lepka ciecz
Kolor	Bezbarwny do słomkowego
Zapach	Alkoholowy
Lepkość kinematyczna	> 20,5 mm <sup>2</sup> /s w 40°C
Gęstość	0,92 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> w 20°C
Typ produktu	na bazie poli(octanu winylu)
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	1 h
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	wysokolepka ciecz
Wydajność	4-6 m <sup>2</sup> /L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



Wydajność: 4-6 m<sup>2</sup>/L.

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKSG200_2	5903649057648	PL	200 ml	tworzywo butelka	10	24
DKSG500_2	5903649057723	PL	500 ml		10	24
DKSG750_2	5903649057808	PL	750 ml		10	24

## ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

## INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt spełnia kryteria klasyfikacji jako **niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu jest sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

## DATA AKTUALIZACJI

2024-11-20

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

### Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest aparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.