

FM-TT

Taśma tynkarska

Karta produktu

FÖRMAN

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

- Mocna
- Czyste i łatwe usuwanie
- Wodoodporna

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: PE / siatka syntetyczna (własna formuła)

Klej: na bazie kauczuku syntetycznego oraz żywic (własna formuła)

KOLOR:

 Special Blue

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

- Do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp.
- Tynkowanie



DANE TECHNICZNE

| | WARTOŚĆ | JEDNOSTKI | TOLERANCJA |
|-----------------------------|---------------|-----------|------------|
| Grubość | 200 | µm | (+/- 15%) |
| Adhezja do stali 90° | ≥ 15 | N/2,5cm | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30 | N/cm | (+/- 5%) |
| Temperatura aplikacji | od +18 do +25 | °C | - |
| Temperatura aplikacji | od +64 do +77 | F | - |
| Temperatura pracy | od -5 do +60 | °C | - |
| Temperatura pracy | od 23 do 140 | F | - |

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie wyżej wymienione właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

FM-TT

Taśma tynkarska

Karta produktu

FÖRMAN

PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu (nie więcej niż 21°C i 50% wilgotności) z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinien być zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

ZALECENIA UŻYKOWE:

- Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń.
- Powierzchnie porowate (ściany, tynki itp.) powinny być stabilne (oczyszczone ze starych powłok) i zagruntowane przed aplikacją.
- Taśmę należy oderwać zaraz po podeschnięciu farby - odklejając powoli pod kątem 45°.

UWAGA:

- Przyklejanie taśmy poprzedź testami!
- Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiające kleju) może się różnić w zależności od typów powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na powierzchnię pomalowaną lub zagruntowaną).

UTYLIZACJA:

- Produkt: odpad zmieszany
- Opakowanie: oznaczenie na opakowaniu

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

- Produkt jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego i może być wykorzystywany wyłącznie w ramach zastosowania przewidzianego przez producenta, przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP określające bezpieczne warunki pracy dla miejsca wykonywania prac oraz ich rodzaju.
- Produkt nie jest wyrobem budowlanym.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnością ruchową lub mentalną oraz osób znajdujących się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
- Produkt nie jest zabawką i nie wolno go zostawiać bez nadzoru w pobliżu miejsc, gdzie dziecko ma swobodny dostęp.
- Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.
- Produktu nie należy używać do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
- Produkt nie może być użyty ponownie - jest jednorazowy.
- Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH Parlamentu Europejskiego i Rady i nie zawiera substancji SVHC.



FÖRMAN

Producent: FÖRMAN POLSKA SP Z O.O.

ul. Staropolska 33; 32-851 Jadowniki - Polska / Poland