

Instrukcja montażu szkła hartowanego

1. Montażu należy dokonywać w pomieszczeniu bez kurzu, gdyż może spowodować to dostanie się nieczystości pod powłokę klejącą co spowoduje nieestetyczny wygląd szkła po zamontowaniu.
2. Przetrzyj tarczę zegarka dołączoną do zestawu ściereczką oznaczoną numerem 1 z napisem (Wet).
3. Odczekaj kilka sekund.
4. Następnie powtórnie przetrzyj tarczę zegarka ściereczką z numerem 2 (Dry), aż to uzyskania idealnie czystej powierzchni.
5. Sprawdź czystość pod światło, aby upewnić się, że na wyświetlaczu nie zostały smugi lub pyłki.
6. Odklej od szkła hartowanego folię zabezpieczającą. Uważaj, aby nie dotknąć szkła od strony, którą będzie przyklejone do ekranu.
7. Ostrożnie dopasuj szkło do ekranu zwracając szczególną uwagę aby szkło umieścić idealnie na środku tarczy zegarka następnie powoli zacznij przyklejać.
8. Delikatnie dociśnij szkło na środku. Pozwoli to na równomierne rozmieszczenie się kleju. Dzięki warstwie przylepnej szkło będzie ściśle przylegało do ekranu.
9. Mniejsze pęcherzyki powietrza powstałe podczas montażu powinny zniknąć w ciągu 72h.