



Deklaracja Właściwości Użytkowych

1404-CPR-3332

CHEMFIX ARCTIC (kotwa wklejana) do betonu

Chemfix Products Ltd

Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, Wielka Brytania

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:	
Chemfix ARCTIC	
2. Typ ogólny: Kotwa iniekcyjna wklejana do betonu niespękanego: rozmiary od M8 do M24, pręt zbrojeniowy od 8 do 25 mm	
3. Zamierzone zastosowania	Wyrób budowlany zgodnie z EAD 330499-00-0601 „Łączniki wklejane do stosowania w betonie”
Materiał podłoża	- Zbrojony lub niezbrojony beton zwykły o klasie wytrzymałości co najmniej od C20/25 do maksymalnie C50/60 zgodnie z EN 206-1. - Beton niezarysowany: rozmiary od M8 do M24 i pręty zbrojeniowe od $\phi 8\text{mm}$ do $\phi 25\text{mm}$
Materiał	patrz anex A2 do A4
Trwałość	50 lat
Zakresy temperatur pracy	T: -40°C do +40°C (maks. temperatura krótkotrwała +40°C i maks. temperatura długotrwała +24°C).
Kategoria użytkowa	- Beton suchy lub mokry (kategoria użytkowania 1) - Zalane otwory z wyjątkiem wody morskiej (kategoria użytkowania 2) - Wszystkie średnice mogą być używane nad głową - Kotwa nadaje się do otworów wierconych młotkiem
4. Nazwa produktu Producent i adres	Chemfix ARCTIC Chemfix Products Ltd, Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire, WF129BQ, U.K
5. Upoważniony przedstawiciel	N/A
6. System/y AVCP: [system-y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych]	System 1
7. Produkt objęty normą zharmonizowaną:	NIE
8. Produkt jest objęty Europejską Oceną Techniczną - dokumenty i jednostki oceny	
ETA - 19/0820 wydana przez	Jednostka Oceny Technicznej: ETA-Danmark A/S, Goteborg Plads 1, DK-21590, Nordhavn, Dania
Na podstawie	EAD 330499-01-0601
1404-CPR-3533 wydane przez jednostkę notyfikowaną	ZAG Slovenia, identification number 1404
System AVCP [system-y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych]	System 1



Deklaracja Właściwości Użytkowych 1404-CPR-3332

CHEMFIX ARCTIC (kotwa wklejana) do betonu
Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire,
WF12 9BQ, Wielka Brytania

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze cechy	Parametry osiągnięć	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczne wartości projektowe obciążeń	Patrz załącznik C1, C3, C4, C5 do ETA-19/0820	nie dotyczy
Przemieszczenie dla prętów gwintowanych	Patrz załącznik C2 do C5 do ETA-19/0820	nie dotyczy
Reakcja na ogień	Zakotwienia spełniają wymagania klasy A1	nie dotyczy
Odporność na ogień	Nie określono parametru (NPD)	nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

w imieniu producenta podpisał:

Nazwisko i stanowisko	Miejsce i data wystawienia	Podpis
EMANUEL GHERMANSCHI- LUNGU PRODUCT ENGINEERING MANAGER	DEWSBURY 04.01.2021	

* tłumaczenie z języka angielskiego