

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DULUX LED L24 HF & AC MAINS V 12W 840 2G11

DULUX LED L HF & AC MAINS V | Lampy LED jako zamienniki świetlówek (CFLni), z 4-bolcowym trzonkiem 2G11, zasilanie statecznikami elektronicznymi lub zasilanie napięciem sieciowym



VALUE  
CLASS

### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Hotele, restauracje
- Przemysł

### Zalety produktu

- Łatwa instalacja
- Niskie zużycie energii
- Nieodpowiednie do pracy z konwencjonalnymi statecznikami
- Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji
- Możliwe bezpośrednie zasilanie z sieci 230 V AC

### Cechy produktu

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Trwałość: do 30 000 h
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Stopień ochrony: IP20
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                                |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna                                                  | 12 W                                                                     |
| Moc użyteczna                                                  | 12.00 W                                                                  |
| Napięcie znamionowe                                            | 220...240 V                                                              |
| Tryb pracy                                                     | Elektroniczny układ zasilający (EUZ), Sieć prądu zmiennego <sup>1)</sup> |
| Ekwiwalentna moc żarówki                                       | 24 W                                                                     |
| Prąd znamionowy                                                | 52 mA                                                                    |
| Rodzaj prądu                                                   | Prąd przemienny (AC)                                                     |
| Początkowy prąd rozruchowy                                     | 6 A                                                                      |
| Przystosowany do zasilania napięciem stałym (DC)               | Tak                                                                      |
| Napięcie wejściowe, prąd stały                                 | 186...260 V <sup>2)</sup>                                                |
| Częstotliwość pracy                                            | 50/60 Hz                                                                 |
| Częstotliwość sieciowa                                         | 50/60 Hz                                                                 |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)                       | 75                                                                       |
| Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) | 120                                                                      |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne                          | ≤ 30 %                                                                   |
| Współczynnik mocy λ                                            | > 0,90                                                                   |

1) Sprawdź zgodność EKG na [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

2) Dopuszczalny zakres napięcia

Dane fotometryczne

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                        | 1500 lm      |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 1500 lm      |
| Skuteczność świetlna                     | 125 lm/W     |
| Wsp. zachowania str. świetlnego          | 0.70         |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Chłodnobiałe |
| Temperatura barwowa                      | 4000 K       |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 80           |
| Barwa światła                            | 840          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | ≤6 sdcn      |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM       | 1.0          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM       | 0.4          |



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 4000K

Dane świetlne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kąt rozsyłu światła | 140 °    |
| Czas startu (60 %)  | < 0.50 s |
| Czas startu         | < 0.5 s  |

WYMIARY I WAGA



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Długość całkowita   | 324.50 mm |
| Średnica            | 44,00 mm  |
| Średnica rury       | 17,0 mm   |
| Maksymalna średnica | 44 mm     |
| Masa produktu       | 104,00 g  |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia        | -20...+45 °C <sup>1)</sup> |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 75 °C                      |

1) Temperature surrounding the lamp - for enclosed luminaires: temperature inside of the luminaire

Trwałość

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C        | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych      | 200000  |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70    |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90  |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | 2G11   |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak    |
| Kształt / wersja                  | Matowy |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Klasa efektywności energetycznej         | E <sup>1)</sup> |
| Zużycie energii                          | 12.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20            |
| Normy                                    | CE / EAC / UKCA |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0             |

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)

Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | DULUX LED L24 H |
|---------------------|-----------------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa  | LED          |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe           | NDLS         |
| Zasilanie sieciowe lub nie             | MLS          |
| Typ trzonka                            | 2G11         |
| Połączone źródło światła (CLS)         | Nie          |
| Źródło światła "Tunable White"         | Nie          |
| Druga bańka                            | Nie          |
| Źródła światła o wysokiej luminancji   | Nie          |
| Oslona przeciwośnieniowa               | Nie          |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
| Moc w trybie czuwania                  | 0 W          |
| Moc ekwiwalentna                       | Nie          |
| Długość                                | 324,50 mm    |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 44.00 mm     |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)    | 44.00 mm        |
| Współrzędne chromatyczności x           | 0.381           |
| Współrzędne chromatyczności y           | 0.379           |
| Wskaźnik oddawania barw R9              | 0.00            |
| Odpowiedni kąt promieniowania           | SPHERE_360      |
| Współczynnik trwałości                  | 0.90            |
| Współczynnik przesuwu fazowego          | 0.90            |
| Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie             |
| EPREL ID                                | 1404779,2206830 |
| Numer modelu                            | AC46441,AC71198 |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Always check the latest update of the compatibility list available on [www.ledvance.com/ecg-compatibility](http://www.ledvance.com/ecg-compatibility).
- Nieodpowiednie do pracy z konwencjonalnymi statecznikami.
- Zakres temperatury roboczej DULUX LED jest ograniczony. W przypadku wątpliwości co do przydatności aplikacji, przed instalacją należy zmierzyć temperaturę Tc max na produkcie.
- Oprawa nie nadaje się do użytku awaryjnego.
- Do not touch the lamp if broken.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                        | Nazwa dokumentu                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | DULUX LED L HF V                              |
|  | Addon Technical Information            | Ballast compatibility DULUX LED Gen6 2023 May |
|  | Legal information                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG            |
|  | Declarations of conformity             | DULUX LED                                     |
|  | Declarations Of Conformity UKCA        | DULUX LED                                     |
| Pliki i dane fotometryczne                                                         |                                        | Nazwa dokumentu                               |
|  | IES file (IES)                         | DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV          |
|  | LDT file (Eulumdat)                    | DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV          |


| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                             | Nazwa dokumentu                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | UGR file (UGR table)        | DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV        |
|   | LDC typ cone                | DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV        |
|   | LDC typ polar               | DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV        |
|  | Spectral power distribution | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075822115 | Składane pudełko<br>1                          | 47 mm x 27 mm x 373 mm                   | 191.00 g    | 0.47 dm³ |
| 4058075822122 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 379 mm x 100 mm x 147 mm                 | 2067.00 g   | 5.57 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.