



BLP 33ET  
BLP 53ET  
BLP 73ET

PATENT



BLP 103ET

## Akcesoria dodatkowe



- Podwójny elektrozawór
- Elektroda jonizacyjna stale kontroluje obecność płomienia w komorze spalania
- Wychłodzenie urządzenia po wyłączeniu
- Reduktor z zaworem bezpieczeństwa, który wstrzymuje przepływ gazu w przypadku przerwania przewodu gazowego
- Silnik z zabezpieczeniem termicznym
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy



**Termostat pomieszczeniowy TH5 z przewodem**  
3m - 4150.109  
10m - 4150.112



**Termostat elektroniczny THD z przewodem**  
5m - 4150.133  
10m - 4150.134



**Rama kierunkowa dla BLP 33E-53ET-73ET-4103.150**



**Zestaw do sprzęgania butli gazowych DE/AT/DK/NL/PL:**  
Przewód gazowy - 4515.901  
Łącznik butli gazowej - 4515.902  
**ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:**  
Przewód gazowy - 4515.914,  
Łącznik butli gazowej - 4515.912

| Specyfikacja                       | Jedn.             | BLP 33ET                      | BLP 53ET                      | BLP 73ET                      | BLP 103ET                     |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc grzewcza                       | kW                | 18-33                         | 36-53                         | 49-73                         | 57-103                        |
|                                    | Btu/h             | 61.500-112.800                | 123.000-181.000               | 167.100-249.300               | 194.500-351.700               |
|                                    | kcal/h            | 15.500-28.400                 | 31.000-45.600                 | 42.100-62.800                 | 49.000-88.600                 |
| Ciśnienie                          | bar               | 0,75-1,5                      | 0,75-1,5                      | 0,75-1,5                      | 0,75-2,0                      |
| Zapłon                             |                   | Elektroniczny                 | Elektroniczny                 | Elektroniczny                 | Elektroniczny                 |
| Regulacja termostatem              |                   | Mechaniczny lub elektroniczny | Mechaniczny lub elektroniczny | Mechaniczny lub elektroniczny | Mechaniczny lub elektroniczny |
| Przepływ powietrza                 | m <sup>3</sup> /h | 1.000                         | 1.450                         | 2.300                         | 3.260                         |
| Zużycie paliwa                     | kg/h              | 2,4                           | 3,78                          | 5,02                          | 6,66                          |
| Zasilanie                          | V/Hz              | 220-240/50                    | 220-240/50                    | 220-240/50                    | 220-240/50                    |
| Moc elektryczna                    | kW                | 0,074                         | 0,126                         | 0,23                          | 0,23                          |
| Prąd znamionowy                    | A                 | 0,32                          | 0,55                          | 1,00                          | 1,00                          |
| Wymiary produktu (dł x sz x wys)   | mm                | 552 x 220 x 342               | 605 x 276 x 444               | 685 x 276 x 444               | 895 x 324 x 624               |
| Wymiary opakowania (dł x sz x wys) | mm                | 600 x 250 x 360               | 680 x 300 x 510               | 760 x 300 x 510               | 940 x 390 x 620               |
| Waga netto/brutto                  | kg                | 7,5/9                         | 13/15                         | 15/17                         | 22,3/27,5                     |
| Paleta                             | szt.              | 36                            | 16                            | 16                            | 6                             |